2529 : Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i26

LES PLUS

Sertissage multi-matériaux, **jusqu'au Ø 26 mm** en multicouche.

Ergonomique et peu encombrante.

Clic audible en fin de sertissage.

DESCRIPTION

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts.

Avance rapide grâce à un dispositif hydraulique à piston étagé ultra performant.

Indicateur de fin de sertissage : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte.

Maniable et légère (seulement 2,5 Kg) : utilisation à une main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne et encombrement réduit de la tête pour accéder aux endroits les plus restreints.

Tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations ; Ouverture / fermeture rapide de la tête.

Distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anticorrosion.

Soupape de surpression pour protection de la machine.

Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.

Dimensions : 366 x 63 x 88 mm.

Livrée en coffret VIRABOX

Grand choix d'inserts : Virax dispose d'inserts pour la plupart des systèmes à

sertir disponibles sur le marché.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Désignation	Dimensions	Force de poussée kN	kg	REF
Viper® i26 nue en coffret	390 x 190 x 120	42	3,540	**252910**
Viper® i26 + inserts RF-P 12 / RF-P 16 / RF-P 20	390 x 190 x 120	42	4,120	**252912**
Viper® i26 + inserts TH 16 / TH 20 / TH 26	390 x 190 x 120	42	4,250	**252913**
Viper® i26 + inserts RF-P 16 / RF-P 20 / RF-P 25	390 x 190 x 120	42	4,250	**252921**
Viper® i26 + inserts U 16 / U 20 / U 25	390 x 190 x 120	42	4,250	**252922**

CAPACITÉ
Cuivre : Ø 12 / 14 / 16 mm. PER, PEX : Ø 12 - 25 mm. Multicouche : Ø 12 - 26 mm. Sauf inserts HA26 et V15.