

Z-FLUX

FONCTIONNALITE

Décapant liquide formulé pour la préparation des métaux et alliages à base de zinc ou de cuivre (sauf aluminium) avant soudure à l'étain.

- En décapant les surfaces en zinc (même oxydées) Z- FLUX permet un bon étalement et accrochage de la brasure
- Pour gouttières, toitures...

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Liquide clair
Densité	1.40
pH à 10%	1 (acide)
Température d'utilisation	+150°C à +260°C

Mise en œuvre

Préparation

- Nettoyer au préalable les parties à assembler avec le tampon de **LAINES D'ACIER** ou avec le **ROULEAU D'ATELIER**

Mode d'emploi

- Appliquer **Z-FLUX** avec le pinceau
- **Z-FLUX** ayant assuré son action décapante (le zinc devient mat), chauffer la pièce avec une panne à braser de façon à faire fondre la brasure
- Essuyer l'excès de brasure et de décapant avec un chiffon mouillé
- Pour nettoyer votre panne, nous vous conseillons d'utiliser notre **SEL AMMONIAC**

Nettoyage du matériel

Chiffon ou éponge humide

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +30°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Observations

Au froid, le produit peut décanter légèrement. Il suffira de le remuer avant emploi pour retrouver la consistance initiale.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.