



CF-RL

Rouleau Scotch-Brite™
“Cleaning & Finishing”



Fiche Technique Scotch-Brite™

Septembre 2011

Dernière version: Avril 2009

Construction

Grains : Type A rouge : Oxyde d'Aluminium
Type S gris : Carbure de Silicium SCb

Composants : Fibres synthétiques non tissées
Résines de synthèse

Granulométrie : Type A : fin (240), très fin (320)
Type S : fin (240), très fin (320), super fin (800), ultra fin.1200

Dimensions disponibles :
largeur 100, 125, 150, 200, 250
longueur 10000 ou 25000
(vérifier la disponibilité au tarif)

Utilisation



| Caractéristiques | Avantages | Bénéfices |
|---------------------------------------|---|--|
| Nappe Scotch-Brite™ tridimensionnelle | Répartition uniforme des grains dans la structure, flexibilité pour le travail des formes complexes | Fini constant et reproductible, pas d'altération de la géométrie de la pièce |
| Nappe Nylon non-tissée | Matériau inerte, exempt de tout agent corrosif | Surfaces exemptes d'impuretés métalliques |
| Nappe CF type A (oxyde d'aluminium) | Minéral abrasif résistant | Fini fin et mat |
| Nappe CF type S (carbure de silicium) | Minéral dur et tranchant | Fini plus fin et plus brillant |

CF-RL

Champs d'application:

Matériaux

Tous métaux ferreux et non ferreux, inox notamment, mais également bois, plastiques, composite, matériaux synthétiques, peintures, laques et vernis...

Exemples de pièces travaillées

Pour le nettoyage de légers défauts de surface; préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées... sur cadres de fenêtres, moules en aluminium, pièces aéronautiques, bijoux, coutellerie...

Instructions de sécurité



Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.



3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr