

Surlunettes "Visitor"



CARACTERISTIQUES

- Monture monobloc, protection latérale et frontale moulée
- Légère et confortable, elle se porte par-dessus tous les types de lunettes de vue

AVANTAGES

- Assure une excellente couverture, bonne protection panoramique
- Monture idéale pour une protection de manière occasionnelle et les porteurs de lunettes de vue

CONTRE INDICATION

Ne pas utiliser comme protection contre les projections chimiques et l'utilisation de système laser

UTILISATION

Protège contre:

- Projections mécaniques
 - projection de particules usinage de métaux, bavures de soudage, rivetage, meulage
 - projection de pierres grenailage, taille de pierre, sculpture, meulage, forage
 - projection de particules de bois/ fibres tronçonnage, abattages d'arbres, débroussaillage
 - eau sous haute pression
 - Rayonnements
 - ultraviolet
- soudage à l'arc, lampe de Wood, forte lumière solaire, installation de traitement des laques

NORMES

Certifiés CE selon norme NF EN 166

Examen CE de type N°097













Testés par Inspec Laboratories, Salford organisme notifié N°0194

Unité de production certifiée ISO 9002 par le BSI

CONDITIONNEMENT

Sachet d'une paire
Boîte de 10 paires
Carton de 10 boîtes

REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
71448-00001C			PC
17-5116-00			PC - Anti-rayures
17-5112-02			PC - Anti-rayures
17-5113-03			PC - Anti-rayures
17-5113-05			PC - Anti-rayures
17-5112-07			PC