

Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, avec valve, série 9322+

Code commande 3M (petit code) K9322, Réf article 3M: 7100258909, Votre code commande Gérer



Standard | **En stock**

- Le produit contient du contenu recyclé : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées*
- L'emballage contient des matières recyclées : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel du produit, 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire et 76 % de contenu recyclé dans la caisse d'expédition*
- *Les déclarations s'appliquent aux produits fabriqués depuis le 01/04/2024. Produit : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées avant consommation. Le pourcentage de contenu recyclé varie en fonction du modèle. Le chiffre indiqué est le pourcentage le plus bas de matières recyclées pour les trois niveaux de protection. Pourcentage de contenu recyclé calculé conformément à la norme EN ISO 14021:2016+A1:2021. Emballage : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel des produits Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ et 1873V+ uniquement. 100 % de contenu recyclé dans le carton principal, 76 % de contenu recyclé dans la boîte d'expédition
- Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
- Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
- La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
- Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur
- Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace

- Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée sur les lunettes
- La bande pour le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
- Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel

Caractéristiques

* Plus petite unité vendable

Détails

Clapet d'expiration	Oui
Classe de filtre	FFP2
Dispositif médical déposé	Non
Marque	Aura™
Plus petite unité vendable*	Carton
Secteur d'activité recommandé	Agricole
Série du produit	9300+
Soupape expiratoire Cool Flow™	Oui
Spécifications respectées	Certifié CE FR 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Taille du masque	Standard
Type d'appareil respiratoire	pliable
Unités totales par carton	120

Dimensions et Caractéristiques.

Caisse Hauteur	437 mm
Caisse Largeur	267 mm
Caisse Longueur	488 mm
Caisse Poids brut	3,632 Kg
Caisse Volume	56,939 dm3
Carton Hauteur*	212 mm
Carton Largeur*	87 mm
Carton Longueur*	242 mm
Carton Poids brut*	267 Gramme
Carton Volume*	4 463,448 cm3
Palette Hauteur	1901 mm
Palette Largeur	1084 mm
Palette Longueur	1255 mm
Palette Poids brut	155,468 Kg

Palette Volume	2,586 m3
N° d'ECCN	EU99
Code douanier	6307909311

Conditionnement et Informations

Centre de distribution principal	JUECHEN, Nordrhein-Westfalen
EAN - Palette (Palette)	04054596922020
EAN - Unité de livraison (Caisse)	04054596922013
EAN - Unité de vente consommateur (Carton)*	04054596922006
Pays d'origine	Grande Bretagne
par Caisse	120 Chaque
par Carton*	10 Chaque
par Palette	4800 Chaque

Mode de transport

Transport aérien	Oui
Transport sous Carbo Glace	Non

Détails

- Le produit contient du contenu recyclé : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées*
- L'emballage contient des matières recyclées : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel du produit, 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire et 76 % de contenu recyclé dans la caisse d'expédition*
- *Les déclarations s'appliquent aux produits fabriqués depuis le 01/04/2024. Produit : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées avant consommation. Le pourcentage de contenu recyclé varie en fonction du modèle. Le chiffre indiqué est le pourcentage le plus bas de matières recyclées pour les trois niveaux de protection. Pourcentage de contenu recyclé calculé conformément à la norme EN ISO 14021:2016+A1:2021. Emballage : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel des produits Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ et 1873V+ uniquement. 100 % de contenu recyclé dans le carton principal, 76 % de contenu recyclé dans la boîte d'expédition
- Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
- Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
- La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
- Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur

- Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace
- Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée sur les lunettes
- La bande pour le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
- Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel

Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.

Utilisez les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ pour une protection confortable contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux. Notre série 9300+ apporte des niveaux de protections FFP1, FFP2 et FFP3 et vous permet de discuter et de travailler confortablement. La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la bande pour le menton innovante facilite les réglages. Certains modèles comprennent une valve 3M™ Cool Flow™, laquelle réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable dans des conditions chaudes et humides. Ils sont livrés dans un emballage hygiénique individuel, afin de prévenir toute contamination avant leur utilisation. De plus, les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Leur conception rabattable permet de les ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Par ailleurs, ils sont parfaitement compatibles avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.