

Écrans faciaux 3M™ Série WP et WPAF

Description générale				
Caractéristiques	Matériau	Transparent	Transparent	GS-ET-29 Classe 1
	Poids moyen (g)	Polycarbonate	Acétate	Polycarbonate
	Épaisseur	149	97	253
	Dimensions	1,9 mm	1,1 mm	1,8 mm
	Revêtement	229 x 263	232 x 378	229 x 263
	Norme	EN 166 EN 170	EN 166 EN 170	Antibuée (N)
	Énergie d'impact	B	F	EN 166 EN 170 GS-ET-29
	Filtre UV (EN 170)	2C-1,2	2C-1,2	B
	Classe optique	1	1	2C-1,4
	Protection contre les éclaboussures (3)	3	3	1
Principales applications	Protection en cas d'arc électrique (8)		8-I-0	3
	Protection contre les métaux en fusion (9)	9		8-2-1
	Usage industriel, fabrication d'éléments métalliques, meulage, tronçonnage	Manipulation de produits chimiques, pulvérisation	Entretien et réparation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sur le marché des services publics d'électricité, entretien et réparation des installations électriques à usage général, ingénierie électrique sur les chantiers de construction et de génie civil	
	Casque de sécurité	Support d'écran facial		
	G3000	FH1	FH1	
Compatibilité	G3001	FH1	FH1	FH1
	G3501	FH1	FH1	FH1
	X5000V	FH1	FH1	
	X5000VE	FH1	FH1	FH1
	X5500NVE	FH1	FH1	FH1
	X5500V	FH1	FH1	
	Coiffe			
Informations complémentaires	H8	✓	✓	
	G500			

WP96	WP98	WPAF1	WPAF2-0
			