Monoécran QX2000

Polycarbonate incolore

MONTURE

- Monture "sport" en Grilamid
- Branches ajustables en longueur (4 positions)
- Protections latérales intégrées à l'écran
- Nez souple réversible (ajustable en 2 tailles)
- Embouts pivotants (excellent maintien)
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 130° C
- Poids : 34 g.

OCULAIRE

- Monoécran en polycarbonate incolore
- Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
- Revêtement DX (anti-buée, anti-rayures, anti-statiques, anti-attaques chimiques
- Filtration UV 100% (conforme à la EN 170)
- Transmission de la lumière visible = 92%

UTILISATION

- Usage général et projections mécaniques
- Meulage, percage, usinage, fraisage...
- Protège du coup d'arc (filtration UV 100%)

CONTRE INDICATION

Ne pas utiliser comme protection contre les projections liquides, les poussières, le métal fondu ou encore pour les travaux de soudage ou laser.

MARQUAGE DE LA MONTURE

CE AOS EN166 F

CE = sigle européen
AOS = fabricant AOSafety
EN166 = numéro de la norme
F = résistance à l'impact (45 m/s)

NORMES

Cet article est conforme à la directive 89/686/CEE du conseil Européen et à la norme EN 166 : 1995

Examen CE de type :
N° 0070-683-085-08-02-0076

Testés par l'INRS, organisme notifié N°0070
Avenue de Bourgogne - B.P. 27
54501 Vandoeuvre Cedex, France

Conforme aux normes EN166 - EN170

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

2-1,2 . AOS . 1 . F

2 = filtre UV (conforme à la norme EN170)
1,2 = oculaire incolore
AOS = fabricant AOSafety
1 = qualité optique pour port permanent
F = résistance à l'impact (45 m/s)

REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
04-1022-0140			PC - Anti-buée

AEARO Ltd - 5 Avenue Arago - 94345 Joinville-Le-Pont Cedex
Tél : 01.48.85.20.88 - Fax : 01.48.85.39.43 - frinfo@aearo.fr