

Scotch®

Rubans de Maintien 3M

pour un enlèvement sans trace.



3M *Innovation*

Scotch® Ruban de maintien

Les rubans 8898 et 8915 maintiennent, et renforcent vos pièces, puis s'enlèvent sans laisser de trace sur les surfaces délicates.

Leur support polypropylène permet une grande résistance à l'abrasion et à l'humidité.

L'adhésif Hot Melt sensible à la pression, sans solvant (caoutchouc résine synthétique) est tout particulièrement formulé pour permettre une haute adhésion et un enlèvement sans trace sur une grande variété de supports plastiques et métalliques.

Le 8915 est renforcé de fibres de verre pour une plus haute résistance.

Existe en deux versions :

8898 Polypro ou 8915 Polypro renforcé fibres de verre.

Largeurs disponibles en standard : 18 mm ou 24 mm x 55 m,

Dévidoir recommandé : H-10

Pour plus d'information consultez votre contact local 3M.

Caractéristiques techniques :

	8898	8915 (renforcé)
Support	Polypro bleu	Polypro bleu ou blanc
Adhésif	Caoutchouc résine synthétique sans solvant	Caoutchouc résine synthétique sans solvant
Épaisseur totale :	110 microns	150 microns
Adhésion sur acier :	7.1 N/cm	6.5 N/cm
Résistance à la traction :	280 N/cm	298 N/cm
Allongement à la rupture :	25 %	3 %

Performances :

	Excellente	Bonne	Correcte
Résistance aux UV		●	
Résistance haute température			●
Résistance salissures		●	
Enlèvement sans trace sur :			
• Métal		●	
• Métal peint		●	
• Verre		●	
• Plastique (lisse)		●	
• Plastique (rugueux)		●	
Adhésion sur			
• Métal	●		
• Métal peint		●	
• Verre	●		
• Plastique (lisse)	●		
• Plastique (rugueux)		●	

Applications :

Maintien électroménager
 Electronique
 Fermeture de caisse
 Maintien de spires
 Renforcement
 Cerclage

3M™ et Scotch® sont des marques déposées de la société 3M

Toutes nos informations techniques, instructions et recommandations sont basées sur des essais que nous considérons fiables mais dont nous ne pouvons garantir ni la reproductibilité, ni l'exhaustivité. Nous recommandons à nos utilisateurs de s'assurer préalablement à l'utilisation d'un de nos produits que celui-ci est bien adapté à l'application envisagée. Les conditions de garantie de nos produits sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur.



3M France
 Marchés pour l'industrie

Boulevard de l'Oise
 95006 Cergy-Pontoise Cedex
 Tél. : 01 30 31 62 64 - Fax : 01 30 31 62 56

