Plateaux caoutchouc Roloc™

Fiche Technique Accessoire — Septembre 2011

Dernière version : Septembre 1998

Construction

Plateau caoutchouc moulé avec filetage femelle Roloc, et renforcé sur la face suivant la rigidité désirée :
X = Extra dur
H = Dur
M = Moyen
S = Souple

Se monte soit directement sur une meuleuse d'angle (fixation M14), soit via une tige de 6 mm (fixation 1/4 de pouce).

Diamètres : 25 - 38 - 50 - 75

Formes

avec fixation M14 ou 1/4 de pouce

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Système Roloc	Montage / Démontage quart de tour	Changement rapide du disque, pas besoin d'outil, largeur de la gamme Roloc (disques d'ébarbage, de finition, d'ébavurage, de nettoyage...)
Plateau X et H	Support plus rigides	Renforce l'action de coupe, recommandé pour les disques fibres Roloc
Plateau M et S	Support plus souples	Souplesse et conformabilité, pour les pièces de forme

Plateaux caoutchouc pour disques Roloc

Machines compatibles

Instructions de sécurité

Toujours respecter la vitesse maximale du plateau.

Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.

3M

3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France

www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients
N°Azur 0 810 331 300
Prix d'un appel local
www.3m.fr