

---

**PRODUCT-DETAILS**

# 103111K

## PRIMEVO 60L A



---

**Informations générales**

Extension du type de produit	103111K
Code de produit	7TCA091210R0146
EAN	5415022449587
Description courte	PRIMEVO 60L A
Description longue	Primevo 60L A - BAES Evacuation 1 heure classe II

---

**Informations Supplémentaires**

Groupe de produit	Luminaire
Application	Sélection du distributeur

---

**Commande**

EAN	5415022449587
UPC	075114347495
Code douanier	9405490000

---

**Dimensions**

Produit Hauteur Net	79 mm
---------------------	-------

Produit Longueur Net	239 mm
Produit Largeur Net	113 mm
Poids net	1.15983 lb 526 g
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	245 mm
Hauteur d'encastrement	50 mm
Largeur d'encastrement	120 mm

## Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Type de montage	Montage en surface/encastéré
Indice de protection	IP42
Résistance aux chocs	IK07
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	1
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1 hour
Poids de la batterie	.088 kg
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled 6000 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm <sup>2</sup>
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
	1 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)

Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Suitable for through wiring
Classe de protection	Isolated

## Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022449587
Emballage Niveau 1 Hauteur	85 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	250 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.600 kg

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A8292
Instructions et manuels	9AKK107045A8293
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A3769
Certificat NF	9AKK107046A3763

## Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

