



FASSANE SPA AIR ASYMETRIQUE

- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.
- + 2 Versions esthétiques tube à droite ou à gauche.
- + Pose des serviettes facilitée.

FABRIQUÉ
EN FRANCE




DESSCRIPTIF :

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Design élégant avec tubes sur collecteurs.
- Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Soufflant intégré 1 000 W.
- 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Alimentation: 2 orifices 1/2".
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Finition : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs.

▪ **Certifications** CE  EN442

Figures de raccordement:



Commande à distance à liaison infrarouge:

- Design exclusif Acova.
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).





FASSANE SPA AIR

ASYMETRIQUE

CE  EN442 en cours
047

Version	mm	mm	W ($\Delta T50$)	Blanc	Couleur
FR Collecteurs à droite	550	834	429	FR081-055IFS	FR081-055IFSC
	550	1212	594	FR118-055IFS	FR118-055IFSC
	550	1 705	809	FR168-055IFS	FR168-055IFSC
FL Collecteurs à gauche	550	834	429	FL081-055IFS	FL081-055IFSC
	550	1212	594	FL118-055IFS	FL118-055IFSC
	550	1705	809	FL168-055IFS	FL168-055IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT, en vigueur au 01/06/2017.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

