

Fassane horizontal simple VX



- + Des lignes horizontales élancées et fluide qui "agrandissent" les volumes
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges
- + Capacité de chauffe optimisée sur les modèles à ailettes (VLX)
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Fassane horizontal simple VX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
800	444	211	404	7.90	6	1.276	VX-044-080	VX-044-080C
800	518	245	470	9.20	7	1.276	VX-051-080	VX-051-080C
800	592	277	532	10.50	8	1.276	VX-059-080	VX-059-080C
800	666	310	595	11.80	9	1.276	VX-066-080	VX-066-080C
800	740	343	658	13.10	10	1.277	VX-074-080	VX-074-080C
900	444	237	455	8.90	6	1.276	VX-044-090	VX-044-090C
900	518	275	528	10.40	7	1.276	VX-051-090	VX-051-090C
900	592	312	599	11.80	8	1.276	VX-059-090	VX-059-090C
900	666	349	670	13.30	9	1.276	VX-066-090	VX-066-090C
900	740	386	741	14.70	10	1.277	VX-074-090	VX-074-090C
1000	444	263	505	9.90	6	1.276	VX-044-100	VX-044-100C
1000	518	306	587	11.50	7	1.276	VX-051-100	VX-051-100C
1000	592	347	665	13.10	8	1.276	VX-059-100	VX-059-100C
1000	666	388	744	14.70	9	1.276	VX-066-100	VX-066-100C
1000	740	429	823	16.40	10	1.277	VX-074-100	VX-074-100C
1200	444	316	606	11.85	6	1.276	VX-044-120	VX-044-120C
1200	518	367	704	13.80	7	1.276	VX-051-120	VX-051-120C
1200	592	416	798	15.70	8	1.276	VX-059-120	VX-059-120C
1200	666	465	893	17.70	9	1.276	VX-066-120	VX-066-120C
1200	740	515	988	19.60	10	1.277	VX-074-120	VX-074-120C
1400	444	368	707	13.80	6	1.276	VX-044-140	VX-044-140C
1400	518	428	822	16.10	7	1.276	VX-051-140	VX-051-140C
1400	592	485	931	18.40	8	1.276	VX-059-140	VX-059-140C
1400	666	543	1042	20.60	9	1.276	VX-066-140	VX-066-140C
1400	740	600	1152	22.90	10	1.277	VX-074-140	VX-074-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 70 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (VX), simple à ailettes (VLX) ou double épaisseur (VXD)
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur à jet orientable 1/4" fourni. Bouchon de vidange 1/4" fourni.