

Kazeane chromé chauffage central KZO



- + Un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique
- + Robinetterie et tête thermostatique chromée incluses
- + Éléments plats disposés en quinconce pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes.



Kazeane chromé chauffage central KZO

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.
500	965	137	261	8.50	1.265	KZO-100-050
500	1266	171	327	10.80	1.270	KZO-120-050
500	1567	205	393	13.10	1.275	KZO-150-050

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 80 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur
- Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs
- Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement
- Consoles de fixation réglables
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016, finition chromée sur KZO, TKZO. - Chauffage central.
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 95°C. - Robinet en H équerre et tête thermostatique chromés à droite livrés dans l'emballage (non montés).

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés, 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. 2 bouchons 1/2" fourni.