

Fassane horizontale simple à ailettes VLX



- + Des lignes horizontales élancées et fluides qui agrandissent les volumes
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges
- + Capacité de chauffe optimisée sur ces modèles à ailettes
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Fassane horizontale simple à ailettes VLX

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|-----|------------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|---------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | | Ref. | |
| 800 | 444 | 358 | 676 | 13.10 | 6 | 1.243 | V6LX-044-080 | V6LX-044-080C |
| 800 | 518 | 393 | 742 | 14.40 | 7 | 1.244 | V6LX-051-080 | V6LX-051-080C |
| 800 | 592 | 452 | 859 | 17.55 | 8 | 1.255 | V8LX-059-080 | V8LX-059-080C |
| 800 | 666 | 487 | 926 | 18.80 | 9 | 1.256 | V8LX-066-080 | V8LX-066-080C |
| 800 | 740 | 521 | 990 | 20.10 | 10 | 1.257 | V8LX-074-080 | V8LX-074-080C |
| 900 | 444 | 403 | 761 | 14.80 | 6 | 1.243 | V6LX-044-090 | V6LX-044-090C |
| 900 | 518 | 442 | 834 | 16.20 | 7 | 1.244 | V6LX-051-090 | V6LX-051-090C |
| 900 | 592 | 509 | 967 | 19.70 | 8 | 1.255 | V8LX-059-090 | V8LX-059-090C |
| 900 | 666 | 548 | 1041 | 21.10 | 9 | 1.256 | V8LX-066-090 | V8LX-066-090C |
| 900 | 740 | 586 | 1113 | 22.60 | 10 | 1.257 | V8LX-074-090 | V8LX-074-090C |
| 1000 | 444 | 448 | 845 | 16.40 | 6 | 1.243 | V6LX-044-100 | V6LX-044-100C |
| 1000 | 518 | 491 | 927 | 18.00 | 7 | 1.244 | V6LX-051-100 | V6LX-051-100C |
| 1000 | 592 | 566 | 1074 | 21.90 | 8 | 1.255 | V8LX-059-100 | V8LX-059-100C |
| 1000 | 666 | 609 | 1157 | 23.50 | 9 | 1.256 | V8LX-066-100 | V8LX-066-100C |
| 1000 | 740 | 651 | 1237 | 25.10 | 10 | 1.257 | V8LX-074-100 | V8LX-074-100C |
| 1200 | 444 | 537 | 1014 | 19.70 | 6 | 1.243 | V6LX-044-120 | V6LX-044-120C |
| 1200 | 518 | 589 | 1112 | 21.60 | 7 | 1.244 | V6LX-051-120 | V6LX-051-120C |
| 1200 | 592 | 679 | 1289 | 26.30 | 8 | 1.255 | V8LX-059-120 | V8LX-059-120C |
| 1200 | 666 | 731 | 1388 | 28.20 | 9 | 1.256 | V8LX-066-120 | V8LX-066-120C |
| 1200 | 740 | 781 | 1484 | 30.20 | 10 | 1.257 | V8LX-074-120 | V8LX-074-120C |
| 1400 | 444 | 627 | 1183 | 23.00 | 6 | 1.243 | V6LX-044-140 | V6LX-044-140C |
| 1400 | 518 | 688 | 1298 | 25.20 | 7 | 1.244 | V6LX-051-140 | V6LX-051-140C |
| 1400 | 592 | 792 | 1504 | 30.70 | 8 | 1.255 | V8LX-059-140 | V8LX-059-140C |
| 1400 | 666 | 853 | 1620 | 32.90 | 9 | 1.256 | V8LX-066-140 | V8LX-066-140C |
| 1400 | 740 | 911 | 1732 | 35.20 | 10 | 1.257 | V8LX-074-140 | V8LX-074-140C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 90 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (VX), simple à ailettes (VLX) ou double épaisseur (VXD)
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur à jet orientable 1/4" fourni. Bouchon de vidange 1/4" fourni.