

Vuelta vertical MCV



- + Vuelta, c'est le radiateur pluriel
- + Il existe aussi en modèles Horizontal, Etroit ou Plinthe
- + Idéal pour toutes rénovations basse température, Vuelta offre un excellent rendement thermique avec des dimensions compactes
- + Un solution pour économiser l'énergie
- + Equipé de base avec 2 manchons de raccords centrés en bas du radiateur
- + 54 teintes au choix, robinetterie thermostatique, brosse de dépoussiérage : Vuelta, le sur mesure facile !



Vuelta vertical MCV

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | | Ref. |
| 314 | 1807 | 387 | 747 | 16.30 | 6 | 1.288 | M2C2-06-180 |
| 314 | 2007 | 429 | 827 | 17.90 | 6 | 1.284 | M2C2-06-200 |
| 314 | 2015 | 559 | 1096 | 25.90 | 6 | 1.318 | M2C3-06-200 |
| 406 | 1807 | 515 | 995 | 21.10 | 8 | 1.288 | M2C2-08-180 |
| 406 | 2007 | 572 | 1103 | 23.90 | 8 | 1.284 | M2C2-08-200 |
| 406 | 2015 | 745 | 1461 | 36.10 | 8 | 1.318 | M2C3-08-200 |
| 498 | 1807 | 644 | 1244 | 25.90 | 10 | 1.288 | M2C2-10-180 |
| 498 | 2007 | 716 | 1379 | 29.50 | 10 | 1.284 | M2C2-10-200 |
| 498 | 2015 | 931 | 1826 | 44.80 | 10 | 1.318 | M2C3-10-200 |
| 590 | 1807 | 773 | 1493 | 30.60 | 12 | 1.288 | M2C2-12-180 |
| 590 | 2007 | 859 | 1655 | 35.10 | 12 | 1.284 | M2C2-12-200 |
| 590 | 2015 | 1117 | 2191 | 53.50 | 12 | 1.318 | M2C3-12-200 |
| 682 | 1807 | 902 | 1742 | 35.40 | 14 | 1.288 | M2C2-14-180 |
| 682 | 2007 | 1002 | 1931 | 40.70 | 14 | 1.284 | M2C2-14-200 |
| 682 | 2015 | 1304 | 2556 | 62.10 | 14 | 1.318 | M2C3-14-200 |
| 682 | 2207 | 1100 | 2116 | 42.80 | 14 | 1.281 | M2C2-14-220 |
| 774 | 1807 | 1031 | 1991 | 40.20 | 16 | 1.288 | M2C2-16-180 |
| 774 | 2007 | 1145 | 2206 | 44.40 | 16 | 1.284 | M2C2-16-200 |
| 774 | 2015 | 1490 | 2921 | 65.60 | 16 | 1.318 | M2C3-16-200 |
| 774 | 2207 | 1257 | 2418 | 48.60 | 16 | 1.281 | M2C2-16-220 |
| 774 | 2215 | 1627 | 3194 | 71.80 | 16 | 1.321 | M2C3-16-220 |
| 866 | 2007 | 1288 | 2482 | 49.70 | 18 | 1.284 | M2C2-18-200 |
| 866 | 2015 | 1676 | 3287 | 73.50 | 18 | 1.318 | M2C3-18-200 |
| 866 | 2207 | 1414 | 2720 | 54.40 | 18 | 1.281 | M2C2-18-220 |
| 866 | 2215 | 1830 | 3593 | 80.60 | 18 | 1.321 | M2C3-18-220 |
| 958 | 2207 | 1571 | 3022 | 60.30 | 20 | 1.281 | M2C2-20-220 |
| 958 | 2215 | 2033 | 3992 | 89.30 | 20 | 1.321 | M2C3-20-220 |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 135 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier de chauffage central
- Éléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 2 ou 3 rangées d'épaisseur (62 ou 100 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathodèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage
- 50 couleurs possibles en option.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Barre porte-serviettes longueurs 366 et 918 mm.
- Brosse de dépoussiérage
- Pieds de soutien amovibles, en complément des consoles murales : hauteur 110 et 170 mm
- Insert pour robinetterie intégrée
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure 3470. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni.

Vuelta vertical
MCV