



Ruban adhésif Scotch™ 202

Ruban de masquage

Fiche technique

Octobre, 2010
Dernière version : Juin 1998

Description du produit

Le ruban adhésif Scotch™ 202 est un ruban papier de masquage, crêpé lisse, de couleur chamois, conçu pour des applications d'usage général en masquage industriel.

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
<ul style="list-style-type: none">• Support papier, crêpé lisse et imprégné latex• Adhésif caoutchouc-résine	<ul style="list-style-type: none">• Excellente résistance aux solvants et à l'humidité• Aspect lisse• Bonne conformabilité• Se découpe manuellement• Bonne adhésion instantanée• Bon pouvoir de maintien • Déroulement contrôlé	<ul style="list-style-type: none">• Evite toute infiltration de peinture• N'abîme pas les doigts• Bon masquage dans les courbes• Utilisation aisée• Facile à appliquer• Ne se décolle pas• Agréable à utiliser

Applications

Le ruban Scotch™ 202 peut être utilisé dans beaucoup d'applications de masquage d'usage général. Il est excellent pour du masquage peinture et peut être employé pour le banderolage, la protection ou autres applications similaires. Ce ruban n'est pas recommandé pour des applications à l'extérieur, ni pour des expositions prolongées à la lumière.

Caractéristiques

(valeurs moyennes, méthodes ASTM)

Epaisseur totale : 0,140 mm
Adhésion sur acier : 420 cN/cm
Résistance à la rupture : 4,2 daN/cm
Allongement : 8 %

Performance en température : 93°C

Le ruban Scotch™ 202 peut être exposé à une température de 93°C pendant une heure.

D'excellentes performances ainsi qu'un démarouflage net du ruban Scotch™ 202 pourront être obtenus à des températures différentes en fonction du temps total d'exposition, de la température et de la nature des surfaces.

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 21°C et 50 % d'humidité relative sont recommandés.

Informations additionnelles

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.
Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

Remarques importantes

Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs :

- De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;
- De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

