



2903

Ruban toilé

Fiche technique

Novembre, 2016

Dernière version : Nouvelle Version

| | |
|-------------------------------|--|
| Description du produit | <p>Le ruban 3M 2903 est un ruban toile conformable pour usage général. Le ruban est composé d'un film polyéthylène qui recouvre une toile et un adhésif caoutchouc synthétique.</p> <p>Un bon choix pour les opérations de maintenance, pour le banderolage, l'emballage, la fixation, l'étanchéité, la protection et le codage couleur.</p> |
|-------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Principales caractéristiques | <ul style="list-style-type: none">• Un adhésif synthétique pour apporter une adhésion instantanée sur une large variété de surface.• Une toile pour permettre un découpage aisé dans les deux directions.• Une toile avec une haute résistance à la traction, idéal pour les opérations de banderolage.• Conformable et peut être appliqué sur des surfaces irrégulières. |
|-------------------------------------|--|

Propriétés physiques

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Epaisseur du ruban (AFERA 5006) | 0,15 mm |
| Type d'adhésif | Caoutchouc Synthétique |
| Couleur du ruban | Noir, Blanc et Argent |

Performances caractéristiques

| | |
|--|--------------|
| Adhésion sur acier inox (AFERA 5001 TM A) | 8 N / cm |
| Résistance à la traction (AFERA 5004 MD) | 100 N / 25cm |
| Elongation à la rupture (AFERA 5004 MD) | 30% |

Conditions de stockage et durée de vie Stocké le produit à 16-25°C et 40-65% d'humidité relative dans l'emballage originale.
Le produit peut être conservé 12 mois après la date de fabrication.

Informations additionnelles Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.
Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

Remarques importantes Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.fr et auprès du département toxicologique 3M : **01 30 31 76 41**.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie

Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex

Site : <http://www.3m.fr/collesetadesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

Centre Information Clients

N° Cristal 09 69 321 478

APPEL NON SURTAXE

www.3m.fr