

Coupleurs rapides en INOX DN12

Les coupleurs rapides en inox sont bien pour connecter les tuyaux et des pistolets nettoyage. Aussi pour faire des connections rapide avec des lances et des buses différentes pour les applications de nettoyage.

Les protections des coupleurs sont en caoutchouc EPDM et sont disponible en couleurs différentes.



Caractéristiques techniques

Corps : AISI 303
Ressort/circlips : AISI 301
Balles : AISI 316L
Joints : VITON (FDA)

Max. pression : 200 bar Max. température : 100 °C

Coupleurs rapide			N° d'article	L (mm)	d (mm)	D1 (BSP)	S (mm)
COUPL3/8-M COUPL1/2-M	D1 d	<i>s</i>	COUPL3/8-M COUPL1/2-M	49,5 49,5	10,0 11,8	3/8" M 1/2" M	30 30
COUPL 1/4-F COUPL 3/8-F COUPL 1/2-F COUPL 3/4-F		S S	COUPL1/4-F COUPL3/8-F COUPL1/2-F COUPL3/4-F	44,0 44,0 44,0 44,0	11,8 11,8 11,8 11,8	1/4" F 3/8" F 1/2" F 3/4" F	30 30 30 32



COPROT1-B (bleu) COPROT1-BL (noir) COPROT1-Y (jaune)

Protection en EPDM pour COUPL... série



COUPL1/2-F-B

(COUPL1/2-F et COPROT1-B)



COPRON2-B

Protection en nylon pour COUPL... série



COUPL1/2-NB

(COUPL1/2-M et COPRON2-B)

WWW.AKBO.NL info@akbo.nl





Adaptateurs		N° d'article	L (mm)	d (mm)	D1 (BSP)	S (mm)
ADAPT3/8-M ADAPT1/2-M		ADAPT3/8-M ADAPT1/2-M	39,0 39,8	10,4 11,8	3/8" M 1/2" M	22 22
ADAPN1/4-M		ADAPN1/4-M	42,0	8,0	1/4" M	16
ADAPT1/4-F ADAPT1/2-F		ADAPT1/4-F ADAPT1/2-F	40,3 49,3	11,8 11,8	1/4" F 1/2" F	22 27
ADAPW-11,5		ADAPW-11,5	30,0	11,5	19,9m m	-
ADAPN3/8-F ADAPN1/2-F		ADAPN3/8-F ADAPN1/2-F	42,0 42,0	11,5 11,5	3/8" F 1/2" F	19 22
ADAPN1/4-F ADAPN1/4F-S	D1 d	ADAPN1/4-F ADAPN1/4-S	55,2 40,3	11,5 11,5	1/4" F 1/4" F	17 17
ADAPH13 ADAPH16 ADAPH19	D1 d	ADAPH13 ADAPH16 ADAPH19	57,5 64,0 65,2	10,0 10,0 10,0	D1 (r 12,8 – 15,8 – 19,1 –	13,3 16,8

WWW.AKBO.NL info@akbo.nl

