

Centrales d'aspiration

Centrales domestiques



Pack centrale C.Axpir® Comfort



GAMME (disponible à partir de décembre 2020)

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise
C.AXPIR® COMFORT + CLEANING SET	11071139	1933	02

DESCRIPTION

Le Pack centrale C.Axpir® Comfort est une solution d'aspiration centralisée sans fil pour la maison individuelle comprenant une centrale et un set d'accessoires de nettoyage. La centrale C.Axpir® Comfort est une centrale à aspiration cyclonique et système de démarrage/arrêt sans fil brevetée Aldes : il suffit de secouer le flexible pour démarrer la centrale et d'appuyer sur le bouton stop situé à la poignée pour l'arrêter.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- motorisation 1600 W,
- démarrage et arrêt sans fil Sonis,
- connexion 24 V pour le raccordement de la plinthe ramasse-miettes, prise de service intégrée,
- filtration cyclonique : cuve de 20 litres (jusqu'à 8 mois d'autonomie en utilisation normale) avec connexion à 360°,
- sac d'aspiration en option.

MISE EN ŒUVRE

- installation simplifiée:
 - pas de fil entre la centrale et la prise,
 - berceau mural pour le raccordement des conduits d'aspiration et de refoulement et la connexion 24 V.
- raccordement de la plinthe ramasse-miettes en fil basse tension (24 V),
- installation de la centrale : Garage, Local technique, cellier ou placard,
- refoulement de la centrale : à raccorder à un réseau de refoulement conduisant l'air vicié à l'extérieur de la maison (conseillé pour préserver la qualité de l'air intérieur).

ACCESSOIRES (disponible à partir de décembre 2020)

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise
BERCEAU MURAL INITIA - COMFORT	11071180	80	02
KIT RACCORD RÉSEAU SEMI-RIGIDE	11071181	54	02

LES + PRODUITS

- Installation simplifiée: pas de fil entre la centrale et la prise
- Aspiration cyclonique sans sac
- Prise de service intégrée

CONFORMITÉ(S)

- Centrale : recyclabilité électrique DEEE.
- Certification CE.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

- L x H x P : 345x780x345 mm
- Poids : 8,5 kg

CARACTÉRISTIQUES

Puissance moteur max	1600 W
Efficacité (puissance d'aspiration) maximale	680 AW
Débit maximum	230 m³/h
Dépression maximale	3000 mm CE
Alimentation électrique	230 V - monophasée - 50 Hz
Niveau de pression acoustique	64 dB(A) à 3 m
Distance à la prise la plus éloignée	45 m

ACCESSOIRES INCLUS

Désignation	Quantité
Flexible Ø 34 mm - L = 7,5 cm	1
Poignée avec vanne d'arrêt	1
Bras télescopique	1
Brosse tous sols	1
Capteur plat	1
Suceur fin	1
Brosse ronde à rotule	1
Brosse parquet	1
Kit voiture = petite turbo brosse + suceur fin flexible	1
Sac de rangement accessoires et flexible	1

MISE EN SITUATION

