



Algain compact



DESCRIPTION

- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement : 20 m de gaine dans un carton de longueur 50 cm.
- Marquage tous les mètres.

LES + PRODUITS

- Conditionnement anti-gaspi.
- Capacité maximum : 12 m dans 50 cm.
- Dévidoir pratique : ouverture dimensionnée prédécoupée.
- Stockage et transport faciles.
- Marquage tous les mètres.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Carton 20 m Algain Standard Ø 80 mm	11091198	44,20
Carton 20 m Algain Standard Ø 125 mm	11091199	63,30

Algain standard



DESCRIPTION

- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement filet par 10 mètres.
- Marquage tous les mètres.

LES + PRODUITS

- Economique.
- Longueur de 10 m.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algain Ø 63 mm (par 10 m)	11091600	20,50
Algain Ø 80 mm (par 10 m)	11091601	21,60
Algain Ø 100 mm (par 10 m)	11091602	26,40
Algain Ø 125 mm (par 10 m)	11091603	31,40
Algain Ø 150 mm (par 10 m)	11091604	39,90
Algain Ø 160 mm (par 10 m)	11091605	46,90
Algain Ø 200 mm (par 10 m)	11091606	64,50

Algain standard armée fibre



DESCRIPTION

- Film PVC + fibre polyester + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +80°C.
- Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).
- Conditionnement filet par 6 mètres.

LES + PRODUITS


- Plus résistant.
- Classement au feu M1.
- Existe en circulaire et en oblong.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algain FV Ø 63 mm (par 6 m)	11091627	33
Algain FV Ø 80 mm (par 6 m)	11091628	35,90
Algain FV Ø 100 mm (par 6 m)	11091629	45,30
Algain FV Ø 125 mm (par 6 m)	11091630	49,30
Algain FV Ø 150 mm (par 6 m)	11091631	63,80
Algain FV Ø 160 mm (par 6 m)	11091632	73,80
Algain FV Ø 200 mm (par 6 m)	11091633	102
Algain FV Ø 250 mm (par 6 m)	11091634	136
Algain FV Ø 315 mm (par 6 m)	11091635	176
Algain FV Ø 355 mm (par 6 m)	11091636	202
Algain FV Ø 400 mm (par 6 m)	11091637	213
Algain FV oblong 100 x 40 (par 6 m)	11091693	63,80
Algain FV oblong 135 x 65 (par 6 m)	11091695	90,10
Algain FV oblong 160 x 80 (par 6 m)	11091696	108



Algaine isolée compact



DESCRIPTION

- Conduit intérieur : film polyester.
- Conduit extérieur : film polyester aluminisé.
- Isolant : laine de verre 25 mm.
- Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel).
- Conditionnement : 12 m de gaine dans un carton de longueur 1 m.

LES + PRODUITS

- Evite la condensation dans la gaine.
- Conditionnement maxi : longueur 12 m.
- Encombrement minimum pour longueur maximale.
- Carton dévidoir : stockage et transport faciles.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine isolée compact Ø 80 mm (carton de 12 m)	11091184	67,60
Algaine isolée compact Ø 125 mm (carton de 12 m)	11091185	90,10

Algaine isolée épaisseur 25 mm



DESCRIPTION

- Conduit intérieur : film polyester.
- Conduit extérieur : film polyester aluminisé.
- Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm.
- Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel).
- Conditionnement filet par 6 mètres.

LES + PRODUITS

- Evite la condensation dans la gaine.
- Gaine intérieure en polyester renforcé.
- Résistance accrue.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine isolée 25 mm Ø 80 mm (par 6 m)	11091619	40,50
Algaine isolée 25 mm Ø 100 mm (par 6 m)	11091620	46,60
Algaine isolée 25 mm Ø 125 mm (par 6 m)	11091621	51,60
Algaine isolée 25 mm Ø 150 mm (par 6 m)	11091622	65
Algaine isolée 25 mm Ø 160 mm (par 6 m)	11091623	90,10
Algaine isolée 25 mm Ø 200 mm (par 6 m)	11091624	122
Algaine isolée 25 mm Ø 250 mm (par 6 m)	11091625	230
Algaine isolée 25 mm Ø 315 mm (par 6 m)	11091626	282
Algaine isolée 25 mm Ø 355 mm (par 6 m)	11091638	321

Algaine isolée épaisseur 50 mm



DESCRIPTION

- Conduit intérieur : film polyester.
- Conduit extérieur : film polyester aluminisé.
- Isolant : laine de verre épaisseur 50 mm.
- Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel).
- Conditionnement : carton de 6 mètres compactés en 80 cm.
- Applications Dee Fly : réseau hors volume chauffé entre l'échangeur et le logement.
- Applications chauffage et rafraîchissement : optimisation des performances en chaud / froid.

LES + PRODUITS

- Adapté aux applications double flux et chauffage.
- Contre les risques de condensation dans la gaine.
- Gaines intérieure et extérieure en polyester résistant pour une installation facilitée.
- Carton de 6 m.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine isolée 50 mm Ø 80 mm (par 6 m)	11091641	68,90
Algaine isolée 50 mm Ø 125 mm (par 6 m)	11091642	82,90
Algaine isolée 50 mm Ø 160 mm (par 6 m)	11091643	110
Algaine isolée 50 mm Ø 200 mm (par 6 m)	11091644	123