



## POMPE HUILE 230 V - 50 L/MIN

**UGS :** 07637150

Electropompes à ailettes pour le pompage de fluides avec viscosité jusqu'à 500 cSt. Fonctionnement continu de capacités d'aspiration élevées avec pressions jusqu'à 6 bars. Bruit inférieur à 70 dB. Moteur asynchrone en c.a.

auto ventilé fermé disponible avec diverses tensions et fréquences.

Possibilité de fonctionnement à refoulement fermé grâce au by-pass réglable intégré dans le corps de la pompe. Rotor en acier fritté avec palettes en résine. Joint pour arbre rotatif accessible du côté de la pompe.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Marque</b>	Piusi
<b>Alimentation (volts)</b>	230 V
<b>Compteur</b>	Non
<b>Débit libre</b>	50 l/min
<b>Filtre</b>	Non
<b>Flexible de refoulement</b>	0
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Gencode</b>	3284660409305
<b>Niveau sonore (dB)</b>	70 dB
<b>Pistolet</b>	Non
<b>Puissance</b>	1350 W



**Raccord de connexion** 1" Gaz (F/F)

**Type de fluide** Gasoil, fuel et huile

**Type de pompe** Pompe à ailettes

**Unité d'emballage** 1

**Poids (kg)** 14.1000

**Catégories :** [Pompes nues pour le transfert d'huile](#),  
[Transfert électrique](#), [Transfert électrique huile](#)