

POMPE PNEUMATIQUE HUILE 1/1 POUR FÛT 200 L

UGS : 07749000

Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile fluide (SAE 15/80) sur de courtes distances (5-10m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).



GALERIE D'IMAGES



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Fût 200 l

Consommation

d'air à 8 bar 450
(l/min)

Débit libre 39 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie Pompe garantie 5 ans si équipée
d'un FRL

Gencode 3284660402894

Joint Polyuréthane

Longueur de 940 mm
canne

Niveau sonore 80
(dB)

Pression d'air 4 - 8 bar
utilisation



Raccord entrée d'air 1/4" Gaz (F)

Raccord de sortie 3/4" Gaz (M)

Rapport de pression 1/1

Type de fluide Huile

Unité d'emballage 1

Poids (kg) 7.2700

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)