



POMPE PNEUMATIQUE INOX 3/1 COURTE À FIXER

UGS : 07755000

Ces [pompes pneumatique inox lave glace](#) sont adaptées au transfert de liquide de refroidissement et de lave glace sur des distances moyennes (40-50 m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Fixation déportée

Consommation

d'air à 8 bar 420
(l/min)

Débit libre 30 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie Pompe garantie 5 ans si équipée
d'un FRL

Gencode 3284660406489

Joint Viton

Longueur de canne N.A.

Matière Inox

Niveau sonore (dB) 80



Pression d'air utilisation 4 - 8 bar

Raccord entrée d'air 1/4" Gaz (F)

Raccord de sortie 1/2" Gaz (M)

Rapport de pression 3/1

Type de fluide Lave glace et antigel

Unité d'emballage 1

Poids (kg) 7.3800

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique pour lave glace et antigel](#), [Pompes pneumatiques en inox pour lave glace et antigel](#)