

# AGRAFES DE GRAISSAGE

## RALLONGE «SURPRESSEUR» DE GRAISSAGE HAUTE PRESSION 1000 bars



Réf. : 7330 000

**RALLONGE SPECIALE HAUTE PRESSION**, POSSIBILITE DE GRAISSAGE JUSQU'A 1000 BARS, équipée d'une vis de decompression et d'une **AGRAFE 4 MORS**. Adaptable sur nos pompes à graisse de références 5050 000, 5054 000, 7300 000 et 7310 000. Montage sans flexible obligatoire.

Longueur : 390 mm



*Permet d'atteindre une pression de 1000 bars avec une pompe professionnelle ALGI. Montage obligatoire en sortie de pompe sans flexible intermédiaire.*

## AGRAFES «BEC» HYDRAULIQUES HAUTE PERFORMANCE



Réf. : 7200 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 3 MORS ACIER TRAITÉ SPECIALE INDUSTRIE**, emballage **SOUS COQUE**.

6 pans de 19 mm. Longueur : 43,5 mm. Diamètre : 22 mm.



Réf. : 7205 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 3 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, emballage **SOUS COQUE**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.



Réf. : 7205 099

**AGRAFE HYDRAULIQUE 3 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, livraison **EN VRAC**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.

Réf. : 7206 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, emballage **SOUS COQUE**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.

Réf. : 7206 099

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, livraison **EN VRAC**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.

Acier spécial traité  
Taraudage : 10 x 100

## AGRAFE «BEC» HYDRAULIQUE STANDARD



Réf. : 7210 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS**

Modèle standard, emballage **SOUS COQUE**.

Réf. : 7210 099

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS**

Modèle standard, livraison **EN VRAC**.

Taraudage : 10 x 100  
Ø : 15 mm  
longueur : 36 mm