

FLEXIBLES & ALLONGES

FLEXIBLES POLYAMIDE MOYENNE PRESSION



Réf. 7400 000

Réf. : 7400 000

FLEXIBLE 250 mm POLYAMIDE avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Réf. : 7400 030

FLEXIBLE 300 mm POLYAMIDE avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Réf. : 7401 000

FLEXIBLE 400 mm POLYAMIDE avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Réf. : 7402 000

FLEXIBLE 500 mm POLYAMIDE avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Filetage au deux extrêmités : **10 x 100**
Pression d'épreuve : **600 bars**
Pression de service : **400 bars**
Pression d'éclatement tuyau : **900bars**
Rayon de courbure minimum : **100 mm**



ALLONGES RIGIDES



Réf. : 5028 000

ALLONGE DROITE 70 mm (M10 x 100). Acier zingué.



Réf. : 5029 000

ALLONGE DROITE 200 mm (M10 x 100). Acier zingué.



Réf. : 5030 000

ALLONGE COUDEE 200 mm (M10 x 100). Acier zingué.

ALLONGE DE GRAISSAGE ARTICULEE



Réf. : 5025 000

ALLONGE DE GRAISSAGE ARTICULEE sur 4 rotules doubles. Acier zingué. Filetage M10 x 100.

Pression de service : **200 bars**
Pression d'éclatement : **450 bars**
Longueur : **200 mm**