

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M



R9PXH413

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	13

Complémentaires

Nombre de voies	Interrupteur principal: 1 voie N + 3 P Départ: 9 voies N + P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie	Interrupteur principal: 1 1P + N Départ: 1 3P + N
"Pas" de raccordement	Interrupteur principal: 18 mm Départ: 9 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	Interrupteur principal: 72 mm Départ: 18 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Equipement fournis	5 couverture de dent
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	26
Hauteur	21 mm
Largeur	235 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XP DM) Resi9 (Resi9 XP ID) Resi9 (Resi9 XP DA)

Resi9 (Resi9 XP CT)
Resi9 (Resi9 XP TL)
Resi9 (Resi9 XP SF)
Resi9 (Resi9 XP CM)

Environnement

Certifications du produit CE

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 2,4 cm

Largeur de l'emballage 1 2,8 cm

Longueur de l'emballage 1 23,4 cm

Poids de l'emballage 1 130,0 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Hauteur de l'emballage 2 6,0 cm

Largeur de l'emballage 2 8,6 cm

Longueur de l'emballage 2 26,3 cm

Poids de l'emballage 2 696,0 g

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 80

Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm

Largeur de l'emballage 3 30,0 cm

Longueur de l'emballage 3 40,0 cm

Poids de l'emballage 3 11,581 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS Oui

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)