

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis - bornes pression

S520487

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit | Odace |
| Gamme | Odace |
| Type de produit ou équipement | Prise haut-parleurs |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | Lot de 5 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Mode de fixation | Par vis |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Nombre de sorties | 2 bornes sans vis |
| Nombre de connecteurs libres | 1 |
| Capacité de serrage des bornes | 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matière | Plastique anti-UV : plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition PA (polyamide) 6 GF20 FR : enveloppe |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 47,2 mm |
| Profondeur d'encastrement | 19,9 mm |
| Poids du produit | 0,029 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre |

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Tenue aux chocs (IK) IK04

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 4,600 cm

Largeur de l'emballage 1 7,200 cm

Longueur de l'emballage 1 7,400 cm

Poids de l'emballage 1 28,000 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Hauteur de l'emballage 2 5,800 cm

Largeur de l'emballage 2 9,000 cm

Longueur de l'emballage 2 37,000 cm

Poids de l'emballage 2 212,000 g

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 120

Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm

Largeur de l'emballage 3 40,000 cm

Longueur de l'emballage 3 60,000 cm

Poids de l'emballage 3 5,855 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)