

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Wiser : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP Blanc

S520531

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Odace
Design	Odace
Nom du produit	Bouton Wisier alimenté par batterie
Nom de l'appareil	FLS
Type de produit ou équipement	Interrupteur connecté
Application	Télécommande
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de technologie	Électronique
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Segment de marché	Résidentiel

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Wiser Wisier Home Touch FLS
Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de touches	1
Alimentation	Pile: lithium 1x3 V / CR2032
Durée de vie de la pile	5 année(s) (1 batterie lithium)
Fonctions disponibles	2 fonctions
Nombre de touches de FONCTION	4
Type de bus	Wiser sans fil
Support de transmission	Radiofréquence
Plage de transmission	20 m
Type de commande	Contrôle à distance commutateur Contrôle à distance volets roulants Contrôle à distance commande de la variation +/-
Nom du logiciel	App Wisier
Fonction du logiciel	Mettre à niveau le firmware

<b>Nombre d'appareils connectés maxi</b>	1 Zigbee 3.0 HA: point à point (avec Bluetooth)
<b>Type de réseau de communication</b>	Bluetooth sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz)
<b>Configuration requise</b>	Android 5.1 ou supérieur Android App Wiser, 512 Ko Apple iOS 10.0 ou supérieur Mac iOS App Wiser, 8 MB Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
<b>Signalisation locale</b>	DEL 1 (vert/rouge)état de communication: DEL 1 (rouge)batterie doit être remplacée:
<b>Fonction de signalisation</b>	Active ON/OFF et MONTER/DESCENDRE État ON Mise en service
<b>Matière</b>	ABS + PC brillant
<b>Traitement de surface</b>	Pulvérisation d'argent
<b>Mode de fixation</b>	Collé Par vis Encliquetable
<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Profondeur</b>	20 mm
<b>Largeur</b>	85 mm
<b>Hauteur</b>	85 mm
<b>Poids</b>	0,05 kg
<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	5...40 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-5...50 °C
<b>Degré de protection (IP)</b>	< IP20
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK01
<b>Normes</b>	EN 60669-2-5 EN 300328 EN 301-489-17 EN 62479 EN 50581
<b>Règlement Européen</b>	2006/66/CE - directive batterie 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
<b>Certifications du produit</b>	CE

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	7,7 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	73,9 g

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,101 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	2 years normally
----------	------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)