



### Principales

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Range of product               | Odace                 |
| Design                         | Touch                 |
| Fonction produit               | Cadre pour contrôleur |
| Nombre de postes               | 1 poste               |
| Configuration                  | Simple                |
| Type d'emballage               | Film plastique-boîte  |
| Quantité du lot                | Lot de 20             |
| Vente par quantité indivisible | 1                     |

### Complémentaires

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Montage de l'appareil  | Encastré                             |
| Mode de fixation       | Clipsable                            |
| Couleur                | Blanc (RAL 9003)                     |
| Finition de la surface | Brillant                             |
| Matière                | Plastique anti-UV: plaque décorative |
| Hauteur                | 85 mm                                |
| Largeur                | 85 mm                                |
| Profondeur             | 10 mm                                |
| Poids du produit       | 0,01503 kg                           |

### Environnement

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Température ambiante de stockage    | -5...50 °C   |
| Température de fonctionnement       | 5...45 °C  |
| Normes                              | 2006/95/EEC<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1<br>NBN C 61-112-1<br>UNE 20315-1-1  |
| Certifications du produit           | Aenor: 030/2205<br>LCIE: CCA-FR_598285B<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF   |
| Tenue aux choc IK                   | IK04   |
| Degré de protection IP              | IP21 D   |
| Caractéristique d'environnement     | Alcool<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Pétrole<br>Acétone<br>Ammoniaque<br>Savon liquide<br>Résistant aux UV<br>Huile<br>Décolorant |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène  |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.  
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.  
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.  
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg) | 22 g    |
| Hauteur de l'emballage 1  | 1,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 11,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,6 cm  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|