

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise RJ45 - aluminium - grade 3 (multimédia) cat. 6 STP

S530476

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Capot de protection

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble	STP
Accessoires associés	Infraplus Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Aluminium
Finition de la surface	Mat
Raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV : plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,059 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

## Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes  
CEI 60603-7  
ISO/CEI 11801  
ANSI/TIA/EIA-568-B-2  
EN 50173-1  
TIA/EIA-568  
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1  
CEI 60603-7-5

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 5,1 cm

Largeur de l'emballage 1 7,2 cm

Longueur de l'emballage 1 7,2 cm

Poids de l'emballage 1 61,0 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm

Largeur de l'emballage 2 18,0 cm

Longueur de l'emballage 2 37,0 cm

Poids de l'emballage 2 737,0 g

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 60

Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm

Largeur de l'emballage 3 30,0 cm

Longueur de l'emballage 3 40,0 cm

Poids de l'emballage 3 4,862 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>
--	---------------------

---

<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
-------------------------------	---

---

<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
-------------	--

---

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

**Remplacement(s) recommandé(s)**