



Huiles



Protection contre les coupures



Applications moyennes

Performances optimales en milieu huileux

- Il s'agit du premier gant HyFlex® à associer résistance accrue aux coupures, pouvoir oléofuge, préhension en milieu huileux et souplesse. Ce gant est idéal pour manipuler des composants métalliques tranchants enduits d'huile ou de lubrifiant.
- Patented Ansell Grip™ technology utilise des canaux microscopiques pour évacuer l'huile et l'humidité à la surface des pièces et des outils, procurant ainsi la meilleure préhension en milieu sec et huileux du marché. La sécurité et l'efficacité en sont améliorées.
- Le modèle associe une enduction en nitrile aux 3/4 à une excellente préhension. Ainsi, le gant atteint un niveau 4 de résistance à l'abrasion et un niveau 3 de résistance aux coupures et ce, pour des performances longue durée.
- L'enduction aux 3/4 protège davantage contre l'exposition à l'huile et l'abrasion des articulations.
- La nouvelle forme procure un excellent ajustement. Associé à un polymère très souple et à un vaste choix de tailles, ce gant procure une plus grande agilité pour des applications moyennes.
- Les teintes grises et noire masquent les tâches d'huile, de crasse et de sable.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Opérations d'emboutissage
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Réglage de systèmes et vissage
- Montage et démontage
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Assemblage et inspection de pièces
- Réparation et maintenance d'équipements

Principales propriétés

- Technologie ANSELL GRIP Technology brevetée offrant une remarquable préhension en milieu humide et huileux, pour une protection et une efficacité accrues
- Forme de trempage repensée pour offrir un ajustement supérieur, d'où une plus grande agilité et une meilleure dextérité dans le cadre des applications moyennes
- Enduction ¾ délivrant une plus grande protection oléofuge et atténuant les frottements au niveau des articulations
- Haute protection mécanique assurant une résistance élevée à l'abrasion (niveau 4 EN et ANSI) et à la coupure (niveau 2 ANSI et 3 EN)
- Couleurs sombres masquant les tâches d'huile, de crasse et de sable
- Large choix de tailles disponibles (du 6 au 11) offrant une dextérité et un confort optimaux pour tous
- Support à base de PEHP assurant des performances mécaniques élevées : résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure, dans un gant qui préserve la fraîcheur de la peau
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-927	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: PEHP, Nylon, Polyamide, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	195-260 mm; 7.67-10.23 in	Noir	• 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 800 337 041
F : +61 800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Technologies

 **ANSELL GRIP™**
Ansell Grip Technology

 **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology

 **RIPEL™**
Liquid Repellence Technology