

70123

Niveaux supérieurs de protection mécanique et résistance à la coupure

Anciennement connu comme: Neptune[®] Kevlar[®]



Protection contre les coupures | Applications moyennes



Niveaux supérieurs de protection mécanique et de résistance à la coupure

- Support tricoté automatiquement en fibre Kevlar[®] 100 %.
- Disponible en de nombreux poids pour vous permettre de trouver l'équilibre idéal entre dextérité et résistance à la coupure.
- Confort et sûreté de préhension. Composées de fibres courtes para-amides haute technologie 100 % Kevlar[®].
- Dextérité et résistance à la coupure exceptionnelles La structure en Kevlar® Dupont 100 % présente un rapport de résistance à la coupure/poids très élevé.
- La plupart des manchettes sont munies d'ouvertures pour le pouce et protègent ainsi efficacement la zone du poignet.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

Applications

- Opérations d'emboutissage
- Assemblage et inspection de pièces
- Matériel industriel et biens d'équipement Application de produits d'étanchéité et de retouche
 - Réparation et maintenance d'équipements
 - Découpe de plaques et de panneaux de verre
 - Manipulation de pièces structurelles et de tôlerie
 - Réglage de systèmes et vissage





70123

Niveaux supérieurs de protection mécanique et résistance à la coupure

Technologies

Anciennement connu comme : Neptune[®] Kevlar[®]

Kevlar

Principales propriétés

- Technologie de tricotage automatique du support
- Dextérité et excellente résistance à la coupure
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C
- Fente pour le pouce renforçant la protection au niveau du poignet

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

• Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH









133XC

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex 70-123	Matériau du support: Kevlar [®] Modèle de manchette: Poignet tricot	10	22" (559 mm)	12 pièces dans un sac; 12 sacs dans un carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes.

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qrc. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél.: 1800 363 8340 F:+1800 267 3551

Australie

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699



