

AlphaTec® 23-202 (ex VersaTouch®)



Protection contre les produits chimiques et les liquides



PVC



Projection



Bonne dextérité et souplesse à basses températures.

DESCRIPTION

- Doublure intérieure en maille polaire/acrylique sans coutures, jauge 13.
- Enduction PVC intégrale souple.
- Finition adhésive sablage rugueuse sur le gant et finition lisse sur la manchette.
- Protection jusqu'à -30 °C.
- Sensation de chaleur immédiate dès le gantage.
- Bonne préhension pour la manipulation de matériaux glissants et mouillés.
- Enduction PVC résistant aux produits chimiques.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	PVC
Matériau du support	Acrylique
Surface de préhension	Adhésive sablage
Modèle de manchette	Crispin
Couleur	Bleu
AQL	AQL<1,5
Tailles EN	8,9,10
Longueur (mm)	300
Conditionnement	6 paires par sachet, 12 sachets par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Applications générales en extérieur, dont la manipulation de produits chimiques

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003	EN374:2003	EN511	EN374:2003	EN388:2016	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-5:2016
4121		021		3121B	KLT	



CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Print date 21-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu