

# Bi-Colour™

## Risques irréversibles



Série en latex / néoprène.

Double-induction pour deux fois plus de protection.

Mélange latex/néoprène pour une protection fiable contre une très large gamme de produits chimiques. Excellente résistance aux sels, aux détergents et aux cétones.

### Utilisations recommandées

- Industrie aéronautique
- Fabrication de batteries
- Usines chimiques
- Electronique

### Gant lourd non supporté avec finition adhésive losanges.

Résistant et durable, il offre une excellente préhension sèche et humide.

### Finition suédée en pur coton.

Favorise la réduction du risque d'irritation.

### Conditionnement

144 paires par carton.

## Spécifications

Réf.	Type	Modèle	Tailles EN	Longueur	Couleur	Epaisseur
87-900	Suédé	Adhésivé losanges	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11	323 mm	Vert/Jaune	0.68 mm



X120  
EN388



EN374



AKL  
EN374



EN421

# CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.  
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

# Ansell