Sol-Knit®

Niveaux élevés de performance mécanique et de protection contre les produits chimiques

Risques irréversibles

Gant réutilisable en nitrile, résistant aux produits chimiques

Le gant industriel Sol-Knit® d'Ansell offre une protection contre les risques mécaniques dans le cadre d'applications lourdes ainsi qu'une protection contre les produits chimiques dans des environnements de travail variés. Grâce à son ajustement naturel, ce gant très solide offre un confort d'utilisation optimal, ce qui le rend particulièrement adapté à des tâches prolongées. Une excellente dextérité et des niveaux élevés de préhension humide et sèche contribuent à la sécurité du porteur et, par conséquent, à la productivité globale. Sol-Knit® est la solution de choix pour qui recherche résistance et protection contre les produits chimiques.

4+,+3$4+/.3 2'%/- - $.&9'3

Assemblage mécanique en automobile

- Entretien de machines-outils
- Manutention de sous-ensembles
- Remplissage de réservoirs
- Dégraissage
- Métallurgie
- Traitement chimique
- Agrochimie

/.(/24 '4 3/50,'33' & 54+,+3$4+/.

Grâce à son support interlock 100 % coton, le gant de protection Sol-Knit® procure à la main du porteur douceur et confort tout en permettant un enfilage rapide et aisé. Lors de la conception, Ansell a veillé à ce que la forme du gant épouse les contours de la main de façon naturelle, afin d'offrir au porteur une souplesse et un confort d'utilisation maximum. L'absence de couture au niveau de la zone de travail du gant optimise la résistance mécanique et la protection contre les produits chimiques.

" 9%52+49 &'3 42$6$+,,'523)2.4+'

Ce gant industriel pour travaux lourds offre une excellente résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure grâce à son enduction nitrile. Les surfaces de contact adhérisées au niveau de la paume et des extrémités des doigts améliorent la qualité de préhension en milieu humide ou sec.

! 2$.&' 293+34$.%' $57 02/&5+43 %*+- +15'3 '4 $57 3/,6$.43

La couche externe du gant en nitrile a été conçue par Ansell pour résister à une large gamme de produits pétrochimiques, d'alcools, de détergents, de graisses, d'huiles et de solvants. Le résultat final de l'inspection NQA pour les micro-trous est de 1,5 (cat. III).

/.&+4+/..'- '.4

Gants : 12 paires par sachets de polyéthylène, 144 paires par carton.

" 09%+(+%$4+/.3

Réf.	Type	Modèle	Tailles EN	Longueur	Couleur
39-112	Crispin supporté	Lisse	7, 8, 9, 10	310 mm	Vert
39-122	Crispin supporté	Rugueuse	7, 8, 9, 10	310 mm	Vert
39-124	Crispin supporté	Rugueuse	7, 8, 9, 10	350 mm	Vert

39-112 — 4111 EN388 — EN374 — EN374 — CE 0493

39-122 39-124 — 4111 EN388 — EN374 — EN374 — X1XXXX EN407 — CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

Ansell