

YUCA – Porte pivotante verre transparent épaisseur 5 mm

Référence : cf. tableau

Code : cf. tableau



GAMME : YUCA

COLORIS : Blanc
Verre transparent

LABELS/NORMES :



Verre transparent
traité anticalcaire



Norme EN 14428 : 2015
Verre de sécurité trempé
conformément à la norme
UNI EN 12150-1 : 2000

Descriptif du produit

La porte pivotante YUCA présente les caractéristiques suivantes :

- Porte pivotante réversible à pivots excentrés
- Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 5 mm
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Poignées et pivots métal
- Ouverture extérieure uniquement
- Montage en niche ou avec paroi fixe PYRA (en option)
- Profilé d'extension 1,5 cm en option
- Pré-montée et pré-réglée
- Norme CE : EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000

Données dimensionnelles

PORTE PIVOTANTE								
Largeur cm	Hauteur cm	Largeur d'accès cm	Extensibilité en niche cm	Extensibilité en angle cm	Poids kg	Référence	Code	DOP
80	190	53	77,5 / 80,5	78,5 / 81,5	27	YUCA16007	4248995	MP/S/376
90		63	87,5 / 90,5	88,9 / 91,5	31	YUCA16015	4248996	MP/S/377
100		73	97,5 / 100,5	98,5 / 101,5	34	YUCA16023	4248997	MP/S/378

PAROI FIXE						
Largeur cm	Hauteur cm	Extensibilité cm	Poids Kg	Référence	Code	DOP
80	190	77,5 / 80,5	20	YUCA16106	4249005	MP/S/386
90		87,5 / 90,5	23	YUCA16114	4249006	MP/S/387
100		97,5 / 100,5	26	YUCA16122	4249007	MP/S/388

PROFILÉ D'EXTENSION					
Largeur cm	Hauteur cm	Extensibilité cm	Poids Kg	Référence	Code
3,8	190	1,5	1,5	YUCA16155	4249010

Dessin technique

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.