



## Gamme De Produits


### Longes de retenue Titan (EUR)

Les longes de retenues sont utilisées pour éviter à l'opérateur d'atteindre une zone où il y a des risques de chute.



#### Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	1008270	<b>Titan F</b> Longe de retenue de 12 mm x 1 m, sans connecteur
	1008271	<b>Titan F</b> Longe de retenue 12 mm x 1,5 m, sans connecteur
	1008272	<b>Titan F</b> Longe de retenue de 12 mm x 2 m, sans connecteur

	1008273	<b>Titan R14</b> Longe de retenue en corde polyamide de 14 mm x 1,8 m ajustable, sans connecteur
---	---------	---

### Vue générale

#### Caractéristiques principales

A utiliser s'il n'existe aucun risque de chute.

#### Secteurs d'activité recommandés

- Construction

#### Risques

- Chute de hauteur

#### Réglementations

- - Conforme à la norme EN 354

#### Informations de garantie

Our state of the art equipment provides the critical tool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.

At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made in accordance with the standards and meets your exacting requirements.

### Documentation

#### Longe de connexion EN 354, 355

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Lar](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lar)

Notice

### Formation & bonne utilisation

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L'employeur est chargé de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est totalement formée à l'utilisation correcte des systèmes et des équipements de protection individuelle.

En savoir plus sur les formations...

**Support technique**

Contacter Miller Techniserv (Service technique) téléphone : +33 (0)2 48 52 40 42 ou fax : +33 (0)2 48 52 40 76 e-mail : [techniserv@sperian.com](mailto:techniserv@sperian.com)

---

**Honeywell**

Consulter les sites des autres régions  
© 2011 Honeywell International Inc.