



DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection de la Tête

Famille de Produit : Protection Auditive

Gamme : Casques Antibruit

Ligne : Casques Arrêt du Bruit

Pays

France

Secteurs d'activité :

Administration • Agriculture • Bâtiment et Construction •
 Energie ou Electricité • Industries Alimentaires • Espaces
 Verts • Industrie Papetière • Services •
 Télécommunications • Services Publics • Traitement des
 Eaux • Industries du Bois

Utilisation du produit :

Idéal pour les activités forestières.

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :

Ce kit forestier est composé de:

Coquilles Leighthning L1H offrant un confort et une protection excellents contre les bruits nocifs, ainsi que les caractéristiques de la Technologie Air Flow Control TM brevetée pour une atténuation optimale de toutes les fréquences. SNR28.

Casque ABS de couleur orange fluorescent, pour augmenter le champ de vision. Léger et aéré sur le sommet, il est idéal pour travailler en milieu chaud. Possédant en outre un rebord pour retenir l'eau de pluie, ce nouveau casque convient pour les activités en extérieur.

Visière grillagée robuste, flexible et facile à régler (elle se lève et s'abaisse). Bord détachable / soleil au zénith.

Couvre-nuque intégré pour protéger des projections et du soleil/de la pluie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

SNR (dB) : 28

H (dB) : 31

M (dB) : 25

L (dB) : 19

Composition du casque :
Métallique

Diélectrique : No

Poids (gr) :
701

Traitement du son : No

Radio FM/AM : No

Fonction d'interruption automatique : No

Prise d'entrée AUX : No

Haute-Visibilité : No

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cycle de Vie :

Contrôler le masque avant de l'utiliser. Le casque, les supports ou les masques de protection détériorés présentant des éraflures, des fissures, une grille endommagée ou autres types de défauts doivent être remplacés.

Information sur le stockage :

Avant et après son utilisation, ranger le masque à une température comprise entre -30°C et +50°C.

Instructions d'entretien :

Nettoyer uniquement avec un savon doux, ne pas utiliser de détergents.

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 2

Normes :

EN397 / EN-352-1:2002 / EN1731

Assurance Qualité :

ISO 9001 / 2000

Laboratoire :

INSPEC

*EPI : Equipements de Protection Individuelle

DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:

Howard Leight by Sperian

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive Européenne 89/686/CEE ::

Désignation: Kit Forestier

Référence: 1017291

Norme(s): EN397 EN-352-1:2002 EN1731

Cet EPI fait l'objet de l'attestation CE type ci-dessus ::

Délivré par :

INSPEC

56 Leslie Hough Way

Salford

M6 6AJ Greater Manchester

United Kingdom

Fait à Roissy CDG Cedex, le 09/04/2008

par:

Division: Protection de la Tête

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE :1283

Product description:-

Ear-muffs

Product identification:-

Bilsom Leightning L1Hs

Manufactured by:-

Bacou-Dalloz AB
Dungattan 2
260 50 Billesholm
Sweden

When assessed and examined against harmonised standard EN352-3:2002 is found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC, and associated amendments, relating to personal protective equipment .

Signed

Date: 17th December 2004

K-J Warren, Manager, Certification Services

For and on behalf of INSPEC International Ltd. (Notified Body No: 0194)

For terms and conditions of issue, see page 2

certificate invalid
if not embossed

Terms and Conditions associated with INSPEC
EC Type-Examination Certificate No: 1283

Reference Documents:-

- | | | | |
|------|--------------------------|---|--|
| i) | Test Reports | - | INSPEC 04.10.40 |
| ii) | Technical File | - | INSPEC ref. TF/1283 |
| iii) | Test and Inspection Plan | - | CE Product Certification, Test and Inspection Plan |

Conditions attached to the issue of this certificate:

- i) Marking and instructions have been assessed in the English language only. It is the Manufacturers/Authorised Representatives responsibility to obtain and supply language versions acceptable to the country where the product is to be sold.
- ii) Any changes to the product, technical file or quality manual/quality plan shall be immediately notified to INSPEC.
- iii) The Manufacturer/Authorised Representative shall comply at all times with INSPEC's Regulations governing CE Product Certification.
- iv) This Certificate remains the property of INSPEC and may be withdrawn if any of the conditions attached to its issue are not complied with.

CERTIFICATION SCHEDULE

COMPANY: Bacou-Dalloz AB

CERTIFICATE NO: EC1283

SCHEDULE NO: ONE

DATE: 17th December 2004


Model: Bilsom Leightning L1Hs

Description: Helmet mounted ear-muff, for use with HC600 helmet

Size Range: L

Attenuation Data

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att. (dB)	14.3	17.6	21.6	25.1	32.6	32.9	36.6	35.5
Std. Dev. (dB)	4.1	3.8	3.9	4.4	3.4	3.1	4.8	3.9
APV (dB)	10.2	13.8	17.7	20.7	29.2	29.8	31.8	31.6
	H = 31dB		M = 25dB		L = 19dB		SNR = 28dB	

Signed for and on behalf of INSPEC.....

Kevin Warren, Manager, Certification Services