



by Honeywell

Spécifications techniques

PSS LDV MOBILE SANGLE 20M + 2 CRAVATES + 2 MSQ. A VIS

Référence : 1031456

Ligne de vie sangle

Caractéristiques

- Ligne de vie temporaire horizontale en sangle polyester, réglable de 5 à 20m.
- force de rupture : > 20 KN
- Flèche maximum : 2m
- EN 795 classe b
- Poids : approx. 4,54 Kgs

Sangle :

Largeur 35 mm , en polyester
Résistance : > 4500 daN

- Tendeur à cliquet :

Acier bichromaté
Résistance : > 1500 daN



DEFLEXION DE LIGNE EN CAS DE CHUTE

| Longueur de la ligne | Nombre d'utilisateurs | Flèche | Effort en extrémité |
|----------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 5 mètres | 2 | 0,50m | 1450 daN |
| 10 mètres | 2 | 1m | 1300 daN |
| 20 mètres | 2 | 2m | 1200 daN |

Cravate sangle

Caractéristiques :

Sangle orange à bandes noires :
Matière : polyamide Ø 25mm
Résistance à la rupture : > 2200 daN
EN 795 / EN 566

Packaging



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com