

**CODE ARTICLE: 2132251**
PU FIRST BLACK

Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissant. Idéal pour l'assemblage.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2132251

Type de produit

Gants

Gamme

Usage général

Ligne

Travail de précision

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie
- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Logistique
- Maintenance
- Transport

Utilisation du produit

Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissant. Idéal pour l'assemblage.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté 100% Polyamide noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et les bouts des doigts

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et apporte une bonne tactilité.

Le dos aéré et l'enduction PU optimisent la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le polyamide avec l'enduction polyuréthane apportent de bonnes qualités de résistance à l'abrasion et à la déchirure. L'enduction PU assure un bon grip.

SECURITE

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.
Les gants sont certifiés "sans silicone" pour permettre l'utilisation de peinture.

HYGIENE

Son coloris noir le rend moins salissant et accroît sa durée de vie.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE: II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 100% Polyamide noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et les bouts des doigts

Technologie des produits

Tricoté enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide et polyuréthane

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2132251 XX

EN 420

EN 388 : 4131

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/11/06/0281

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/11/06/0281

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires

Carton de 100 paires.

Instructions d'entretien

Nettoyage possible auprès d'une laverie industrielle.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: PU FIRST BLACK

Référence: 2132251

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/11/06/0281

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 27/07/2016

Par: Fabrice beaugeard

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 11 200 000 € - N° SIRET 331 490 79 79 80
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 - Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com