Honeywell

Afficher Plus

CODE ARTICLE: 4150058

ARACUT® BLACK 14

Protection de l'avant-bras contre les coupures.

Présentation générale

Reference Number
4150058

Type de produit
Gants

Gamme
Protection contre la Coupure et Perforation

Line
Résistant à la coupure

Marque
Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
PERFECT FIT

Industrie

- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Protection de l'avant-bras contre les coupures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Manchette tricotée en fil de Kevlar® noir
Double épaisseur
Passage pouce

Avantage
CONFORT
La technique du tricot permet à la manchette de s'adapter parfaitement à la forme du bras et garantit une bonne dextérité.
La manchette offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
Le modèle en forme de mitaine offre une meilleure tenue.

RESISTANCE
La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure et protège des risques thermiques (contact avec la chaleur).
La double épaisseur améliore les performances mécanique et thermique.

PROTECTION
Longue de 35 cm, la manchette assure une grande protection de l'avant-bras.

HYGIENE
La couleur noire garantit une durée de vie plus longue.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 407-03 Risques thermiques
EN 388-04 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Manchette tricotée en fil de Kevlar® noir
Double épaisseur
Passage pouce

Technologie des produits
Tricoté

Calibre
10

Type de revêtement
Kevlar®

Longueur
36 cm

Innocuité
Conforme aux normes Européennes

Tailles
Taille unique

EN 407 - Heat and/or Fire

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	X
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	X

EN 511- Protection in cold temperatures:

Résistance au froid conducteur	n/a
Résistance au froid de contact	n/a
Perméabilité à l'eau	n/a

EN 381-7

Protection contre les tronçonneuses	n/a

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	n/a

Packaging Label

Étiquetage
CE SPERIAN
4150058 XX
EN 420
EN 388 : X32X
EN 407 : X1XXXX

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
2

Attestation EC
EC Attestation

Numéro d'attestation
EN attente du numero de certification

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Fiche d'informations sur l'utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Sperian Protection.
Cet article doit être conservé dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil dans ce premier sachet.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions

© 2011 Honeywell International Inc.

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Sperian Protection Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: ARACUT® BLACK 14
Référence: 4150058
Norme(s): EN 388, EN 407, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367
Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 27/12/2011
Par: Eric Puille
Division: division

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.sperian.com