



CODE ARTICLE: 6246106

## BACOU PLOMITA S3 HI CI SRC

Tige en cuir hydrofuge. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.

# Honeywell

### Présentation générale

#### Numéro de référence

6246106

#### Type de produit

Chaussures

#### Gamme

Bacou Original

#### Marque

Honeywell

#### Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

#### Industrie

- Administration
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Nettoyage industriel
- Logistique
- Maintenance
- Services
- Transport
- Services collectifs

#### Utilisation du produit

- Chaussures de sécurité à usage professionnel. Ce modèle est particulièrement adapté aux industries les plus exigeantes.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Certifié EN ISO 20345:2011 & SRC

**Avantage**

Offre une protection optimale

**Caractéristique**

Tige en cuir hydrofuge

**Avantage**

Très bonne flexibilité et résistance

**Caractéristique**

Doublure à structure 3D antibactérienne

**Avantage**

Ultra-respirante et séchage rapide

**Caractéristique**

Soufflets latéraux d'étanchéité

**Avantage**

Evite la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure

**Caractéristique**

Haut de tige et languette matelassés

**Avantage**

Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé

**Caractéristique**

Excellente isolation du pied à la chaleur (HI) et au froid (CI)

**Avantage**

Répond aux problématiques environnementales (sols gelés, forte chaleur...)

**Descriptif technique****Tailles**

FR : 37 - 48

**Tableau de correspondance**

table\_size\_2749\_id\_2576

**Intercalaire**

Semelle anti-perforation en acier inoxydable : technologie performante couvrant le plus large panel de risques. Résistance à la perforation : supérieure à 1100N avec une pointe de 4.5 mm

**Tige**

Tige en cuir hydrofuge. Doublure à structure 3D antibactérienne. Soufflets latéraux d'étanchéité. Haut de tige et languettes matelassés.

**Embout**

Embout de sécurité SPACIUM™ 200 Joules en polymère injecté. Non métallique : 50% plus léger que l'acier. Embout de protection large pour plus de confort : convient à tous types de pieds. Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

#### Première de propreté

Mousse PU en double densité pour un usage intensif. Amovible : facilite l'entretien. Antibactérien : facilite l'entretien. Antistatique dans la masse : efficacité optimale. Coussinet de confort sous le talon. Canaux d'évacuation.

#### Semelle de marche

Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de confort densité 0.5 (garantit la légèreté et la flexibilité, assure l'absorption des chocs et protège contre les changements de température. Couche d'usure densité 1 (résiste à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses. Hautement antidérapante grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Certifiée SRC : SRA : carreaux céramiques, à plat : 0,45 (standard minimum : 0,32), talon : 0,46 (standard minimum : 0,28)/SRB: sol acier, à plat : 0,24 (standard minimum : 0,18), talon : 0,24 (standard minimum : 0,13). Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : perte en volume < 150 mm<sup>3</sup> (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000 ; norme > 30 000). Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

#### Additional Features

- CI
- HI
- SRC

## Certifications

### Déclaration de conformité CE

#### EPI catégorie CE

2

#### Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

#### Numéro de certificat CE

0075/797/161/04/12/0262 ext 03/04/12

#### Attestation CE

 6246106-BACOU PLOMITA S3 HI CI SRC

#### REACH

##### Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

## Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

 User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

## Maintenance

### Cycle de vie

- Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
- Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :  
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

### Information de stockage

- Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

### Instructions d'entretien

- Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur
- Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches
- Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce

---

# Honeywell

Consulter les sites des autres régions  
© 2013 Honeywell International Inc.