



**CODE ARTICLE: NF11HD**  
**Cold Grip - NF11HD**

Manipulation de pièces mouillées, huileuses ou grasses par basses températures. Idéal pour les travailleurs qui doivent se protéger du froid, mais pas au détriment de leur confort et de leur dextérité.

**Honeywell**

**Présentation générale**

**Numéro de référence**

NF11HD

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection thermique

**Ligne**

Protection contre le froid

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

NORTH

**Industrie**

- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Espaces verts
- Logistique
- Maintenance
- Offshore

**Utilisation du produit**

Manipulation de pièces mouillées, huileuses ou grasses par basses températures. Idéal pour les travailleurs qui doivent se protéger du froid, mais pas au détriment de leur confort et de leur dextérité.

**Caractéristiques & Avantages**

**Caractéristique**

Gant tricoté bleu en polyamide Enduction 3/4 de mousse PVC HTP noire Doublure synthétique grattée et sans coutures Poignet élastique tricoté

**Avantage**

CONFORT Ce gant tricoté, ergonomique et sans coutures, épouse parfaitement la forme naturelle de la main pour un confort, une durabilité et une résistance plus élevés. La présence de molécules d'air encapsulées permet l'absorption des vibrations Le revêtement ne durcit pas avec le froid ; le gant reste donc souple en permanence RÉSISTANCE Le polyamide est une matière lavable, qui permet une utilisation longue durée du gant, et réduit la tendance au peluchage pour les applications les plus délicates. La mousse PVC HTP constitue un revêtement doux, résistant et souple qui, du fait

de son étanchéité, permet une bonne préhension en milieu sec et humide. La manipulation d'une pièce huileuse nécessite donc une pression moins importante. De plus, cette mousse confère au gant des propriétés de résistance à l'abrasion similaires à celles de gants plus résistants. La doublure synthétique grattée jauge 7 assure une plus grande isolation du froid (jusqu'à -20°C). HYGIÈNE Avec ses couleurs foncées, le gant se salit moins vite.

## Descriptif technique

### Description

Gant tricoté bleu en polyamide Enduction 3/4 de mousse PVC HTP noire Doublure synthétique grattée et sans coutures  
Poignet élastique tricoté

### Technologie des produits

Tricoté et enduit

### Calibre

15 outer glove 7 inner glove

### Couleur de gant/doublure

Bleu / noir

### Type de revêtement

PVC HPT

### Longueur

25 cm

### Innocuité

Conforme aux normes européennes.

### Dextérité

Class 5

### Tailles

9L, 10XL, 11XXL

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

## EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	X
Résistance au froid de contact	2
Perméabilité à l'eau	X

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE Honeywell NF11HD XX EN 420 EN 388 : 2231 EN 511 : X2X

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

### EPI catégorie CE

2

### Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/13/0766

### Attestation CE

 EC Attestation

### Numéro d'attestation

0075/797/162/08/13/0766

### **Certifications**

- EN 0075/797/162/08/13/0766

## **Informations complémentaires**

### **Manuel d'utilisation**

UI 105

## **Maintenance**

### **Information de stockage**

Packaging minimum : 12 paires. Cartons de 72 paires.

### **Instructions d'entretien**

Cet article peut être nettoyé. Pour plus de renseignements sur les instructions d'entretien, prenez contact avec Honeywell Safety Products.