

## COULISSEAU RG300 SUR SUPPORT D'ASSURAGE Ø11mm

### Description :

**Coulisseau automatique non amovible sur corde RG300** en acier inoxydable avec prolongateur de sangle 0.3m, résistant aux chocs et à la poussière pour une durabilité accrue. Coulissement vertical fluide, fournit mobilité et confort. Conçu pour une utilisation avec les supports d'assurance en drisse Ø11mm testés sur arêtes et certifié pour un poids maximum d'utilisateur de 140 kg. Témoin de chute visuel. Blocage instantané en cas de chute, le coulisseau permet d'éviter tout mauvais montage ou utilisation et sécurise les opérateurs à la montée comme à la descente et sur toitures.

Existe en différentes longueurs de 5 à 50m.

### Références :

| Référence | Longueur | Poids Net |
|-----------|----------|-----------|
| 1035931   | 5m       | 1,32 kg   |
| 1035932   | 10m      | 1,74 kg   |
| 1035933   | 15m      | 2,18 kg   |
| 1035934   | 20m      | 2,60 kg   |
| 1035935   | 25m      | 3,02 kg   |
| 1035936   | 30m      | 3,54 kg   |
| 1035937   | 40m      | 4,22 kg   |
| 1035938   | 50m      | 5,08 kg   |

### **Corde :**

Matière : polyamide/polyester Ø11mm

**Testé edge**

**Certifié jusqu'à 140 kg**

### **Coulisseau non ouvrable :**

Matière : acier inoxydable

Mousqueton automatique matière : acier chromé

Ouverture : 18 mm

Mousqueton à vis matière : acier galvanisé

Ouverture : 17 mm

**EN 353-2 :2002**

