

# HONEYWELL NIT'LITE® HORALO EVO

## I Chaussures qui résistent aux températures extrêmes

Avec la gamme NIT'LITE®, les équipes d'Honeywell ont créé un semelage caoutchouc nitrile à structure cellulaire expansée, pour plus de légèreté et de confort. Le semelage en nitrile offre une excellente résistance aux températures extrêmes (jusqu'à 300 °C), aux hydrocarbures et aux hydrolyses. Le confort est inégalé grâce à la légèreté et à l'élasticité qu'offre NIT'LITE®.



### HORALO EVO S1P HRO SRC

- Chaussure montante
- Tige cuir noir pigmenté
- Matelassage pour la protection des malléoles
- Fermeture rabat cuir, pare-étincelles avec 2 boucles à dégrafage rapide
- Déchaussage rapide en cas de risque de brûlure
- Résistance de la semelle d'usure jusqu'à 300 °C
- Marquage S1P :
  - résistance de l'embout contre les chocs de 200 joules et les écrasements de 15 kN
  - Arrière fermé
  - Propriétés antistatiques
  - Capacité d'absorption d'énergie du talon
  - Résistance aux hydrocarbures
  - Résistance à la perforation (P)
- Marquage HRO : résistance au contact chaud
- EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC



# LES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

## SPÉCIFICATIONS ET NORMES TECHNIQUES :

- Réglementation européenne : (UE) 2016/425\*
- Norme : EN ISO 20345:2011\*\*
- Assurance qualité : ISO 9001 Version 2015\*\*\*
- Marquage : S1P HRO SRC
- Poids moyen pour une chaussure taille 42 : 743 g

\*) <https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation>

\*\*) <https://www.iso.org/home.html>

\*\*\*) <https://www.dnv.com>

## PERFORMANCE DE LA SEMELLE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

MARQUAGE	SURFACE	LUBRIFIANT	COEFFICIENT DE FRICTION : À PLAT
SRA	Carreaux céramiques	Sodium lauryl sulfate	0,42 (minimum requis de 0,32)
SRB	Acier	Glycérine	0,18 (minimum requis de 0,18)
SRC	Satisfait aux exigences des 2 tests ci-dessus (SRA + SRB)		

## INFORMATIONS POUR COMMANDER

DESCRIPTION	RÉF.	POINTURE
Horalo Evo S1P HRO SRC	62 458 95	38-47

### Pour plus d'informations

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

## HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

### FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS  
Immeuble Edison Paris Nord 2  
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte  
95958 Roissy CDG Cedex  
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79  
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04  
Email : [info-france.hsp@honeywell.com](mailto:info-france.hsp@honeywell.com)

### BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV  
Lange Amerikaweg 55  
7332 BP Apeldoorn, Nederland  
Tel : +31 (0) 20 5656 988  
Email : [info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)

### POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE

#### VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DÉDIÉ AUX EPI DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Numéro vert : 00 800 3344 2803 (appels gratuits depuis l'Europe)  
Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)  
E-mail : [IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com](mailto:IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com)

CHAUSSURES | HONEYWELL NIT'LITE® | 05/2021  
© 2021 Honeywell International Inc.

**Honeywell**