



+ Afficher plus

Gamme De Produits
BAC'RUN FREE PEAK

Brodequin de sécurité avec embout de sécurité 200J non métallique et intercalaire antiperforation non métallique. Semelle de marche en polyuréthane double densité. Idéal pour le bâtiment et la construction. Assure un bon maintien de la cheville

Codes article & Informations de commande

	Codes article	Détails FR
	6243717-37/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs. Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 37
	6243717-38/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs. Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 38
	6243717-39/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec inserts CORDURA noirs. Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure

		POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 39
	6243717-40/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 40
	6243717-41/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 41
	6243717-42/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 42
	6243717-43/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 43
	6243717-44/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 44

	6243717-45/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 45
	6243717-46/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 46
	6243717-47/7	BACOU B'R PEAK S3 CI SRC Brodequin en cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure POROMAX avec structure 3D antibactérienne et antimicrobienne. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 47

Vue générale

Caractéristiques principales

- Brodequin de sécurité avec embout de sécurité 200J non métallique SPACIUM
- Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM.
- Semelle en polyuréthane double densité.
- Idéal pour le bâtiment et la construction.
- Assure un bon maintien de la cheville

Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Transport
- Energie

Risques

- Abrasion
- Coupure / perforation
- Impact
- Glissement

- Projection

Réglementations

- - - Directive européenne : 89/686/CEE - EPI Catégorie II (CE) - Norme : EN ISO 20345:2007 - Inscription : S3 CI SRC Assurance qualité : ISO 9001:2008

Marque d'origine

BACOU

Spécifications

Partie supérieure	Cuir hydrofuge et Cordura
Doublure	Doublure en textile POROMAX 3D
Semelle extérieure	Polyuréthane double densité injecté
Embout protecteur	SPACIUM 200J non métallique
Intercalaire antiperforation	FLEXIUM non métallique
Semelle intérieure	Préformée, antistatique et amovible
Tailles	EU 37 - 47 UK 4 - 12

Formation & bonne utilisation

Notice d'utilisation fournie avec le produit. Cycle de vie : Si les chaussures sont composées en partie ou entièrement de polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 3 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Passé ce délai, certains facteurs tels que : l'exposition à la lumière, l'hydrométrie, les changements de température, peuvent provoquer une altération de la structure des matériaux, soit une altération possible des niveaux de performances indiqués dans le cadre de la directive européenne 89.686 CEE. Si les chaussures sont composées entièrement d'un matériau autre que le polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 5 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Stockage : L'ensemble des délais indiqués concernent uniquement les chaussures neuves conservées dans leur boîte d'origine, dans une zone de stockage contrôlée non sujette à des changements rapides de température ou d'humidité. Nettoyage : - Après utilisation, laissez vos chaussures dans un endroit sec et aéré en les tenant éloignées de toute source de chaleur. - Nettoyez-les ou dépoussiérez-les au moyen d'une brosse. - Nettoyez les éventuelles tâches au moyen d'un chiffon humide et de savon si nécessaire. - Enfin, traitez les cuirs pigmentés ou fleur à l'aide d'un produit d'entretien vendu dans le commerce.

Support technique

<http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us>

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.