

# i-ROBOX TOP B1211

S3 CI ESD SRC

Pointure: 35 - 48

Chaussant



## Gamme i4

### SmellStop

Doublure en **tissu technique 3D** pour une respirabilité maximale avec **traitement antibactérien\***: elle contraste la prolifération des bactéries et **élimine les mauvaises odeurs permanentes**.



Tige en **cuir Nabutek hydrofuge**

Embout résistant à l'abrasion

### SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

**Col rembourré**: réduit la pression sur la zone supérieure du talon et améliore le confort

### Dry'n Air<sup>+</sup>

OMNIA ESD

Semelle anatomique amovible **Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO**, Avec circulation de l'air

Compatible aussi avec les semelles:

- **SCAN&FIT OMNIA**
- **DRY'N AIR OMNIA ESD**

**DGVV 112-191:**

- **SECOSOL e SECOSOL COMPLETE.**

### Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique  
**Perforation 0 mm**  
**Standard 20345:2011**  
(clou 4,5mm - force 1100 Newton).

### AirTech + tpu-SKIN®

#### SEMELLE DEFATIGANTE EFFET AMORTISSEUR

Semelle AirTech + Tpu-Skin: La vraie semelle défatigante. Une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet de réduire l'épaisseur dure et compacte de la bande de roulement, à des valeurs jamais obtenues avant sur le marché. Résultat: une plus grande élasticité à effet amortisseur.



\*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide *Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7)* du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNEES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIETE BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE.