

TIGE

Microfibre hydrofuge avec membrane **H₂stop**

DOUBLURE

SmellStop

Revêtement antibactérien et anti-odeurs.
Empêche la prolifération des micro-organismes responsables des mauvaises odeurs et des mycoses.

SYSTEME DU PIED SEC

Dry'n Air COMFORT CUB3

CONFORT CONSTANT, SOUTIEN DURABLE,
RESPIRATION À CHAQUE PAS

Fabriqué avec des matériaux doux et résistants, il assure un soutien durable, un amorti élevé et un confort constant.

Grâce aux micro-trous répartis sur toute la surface, il garantit une respirabilité maximale, gardant vos pieds frais et secs même pendant les journées les plus difficiles..

INSERT ANTI PERFORATION

Fresh'n Flex SUPER LIGHT

Nouvel insert haute performance résistant à la perforation (PS-PL, clou 3mm\4,5mm) et ultraléger.

EMBOUIT

SlimCap

SEMELLE

AirTech® + tpu-skin® LIFE PLUS

Épaisseur de bande de roulement réduite à des valeurs jamais atteintes auparavant. Résultat : une plus grande élasticité et un effet amortissant. La technologie Life Plus garantit l'adhérence et l'effet anti-usure des semelles dans des environnements de travail caractérisés par une présence constante d'eau, prolongeant ainsi le cycle de vie du produit.



SECTEURS D'UTILISATION:



LOGISTIQUE



INDUSTRIE
LÉGÈRE



ARTISANAT



SERVICES

PLUS

TECHNOLOGIE

1 HiFLAP

La combinaison de la technologie Hiflap et de la conception des trous pyramidaux réduit la fatigue et offre une aide à la marche grâce à l'amorti, la dissipation, le retour d'énergie et assure une plus grande stabilité latérale lors des mouvements.

2 SUPPORT DE TALON EN TPU
Aide à la stabilité du talon.

3 PROFIL DE TALON HAUT
Conçu pour les conducteurs.

4 EFFET AMORTISSEUR
Effet amortissant grâce aux éléments en forme de coussin présents dans la plante.

5 LADDER GRIP
Avec renforcement de la tige.

6 SUR EMBOUT ANTI-ABRASION
Sur EMBOUT intégré résistant à l'abrasion, pour une durée de vie plus longue.

7 H₂stop

Il garantit une étanchéité totale dans les environnements de travail caractérisés par une présence constante d'eau.

8 **CHAUSSURES À HAUTE CONDUCTIVITÉ ÉLECTROSTATIQUE POUR LES ENVIRONNEMENTS ATEX ET LES ZONES EPA.**

Grâce à une dispersion rapide et efficace, il réduit le risque de décharges électrostatiques indésirables, vous protégeant ainsi à la fois dans les environnements ATEX et les appareils électroniques que vous manipulez dans les environnements EPA.

COPENHAGEN

B1714A

GAMME

RUN@WORK



EN ISO 20345:2022

+A1:2024

S7S ESD LG SC FO SR



DOUV312-395

POINTURES : 35 – 48

CHAUSSANT



*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux..
LES DONNÉES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIÉTÉ BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE.