

1 i-daptive

Système intelligent et adaptif, pour un confort dynamique. Il permet à la chaussure de s'adapter aux différentes conditions d'utilisation : il absorbe le choc, dissipe l'énergie, stabilise la marche, aide à adopter une posture correcte et remet le pied en axe, en exerçant une action centripète très utile pour le pied pronateur ou supinateur. Le risque de traumatisme et de luxation est ainsi réduit.

2 FIT&GO

Col souple et flexible, fabriqué avec une structure innovante qui permet au pied d'être inséré dans la chaussure sans avoir besoin d'utiliser les mains, favorisant ainsi un ajustement rapide et sans effort. La matière, douce et confortable, s'adapte parfaitement à la partie postérieure de la cheville, apportant une sensation de confort et de stabilité.

3 SCUFF CAP

Protection de la pointe résistante à l'abrasion.

4 CHAUSSURES À HAUTE CONDUCTIVITÉ ÉLECTROSTATIQUE POUR LES ENVIRONNEMENTS ATEX ET LES ZONES EPA.

Grâce à une dispersion rapide et efficace, il réduit le risque de décharges électrostatiques indésirables, vous protégeant ainsi à la fois dans les environnements ATEX et les appareils électroniques que vous manipulez dans les environnements EPA.



SECTEURS D'UTILISATION



TIGE

Tissu technique

DOUBLURE

SmellStop

Revêtement antibactérien et anti-odeurs. Empêche la prolifération des micro-organismes responsables des mauvaises odeurs et des mycoses.

SYSTEME DU PIED SEC

Dry'n Air COMFORT CUB3

Nouvelle semelle intérieure pour une expérience de confort maximale. Des matériaux innovants apportent légèreté, respirabilité et amorti. Résultat : réduction de poids, pied sec et absorption d'énergie pour maximiser l'équilibre et réduire la fatigue du pied.

INSERT ANTI PERFORATION

Fresh'n Flex SUPER LIGHT

Nouvel insert haute performance résistant à la perforation (PS clou 3mm) et ultraléger.

EMBOUT

Aluminium

SEMELLE


Bidensité PU/caoutchouc HRO avec technologie i-daptive®

K-SUPER B1045C

GAMME KAPTIV FIT&GO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024

S1PS ESD HRO SC FO SR



Pointures: 36 - 48

Chaussant



*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNEES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIETE BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE.