



FICHE TECHNIQUE

Solution de captage et rétention à la source de particules fines et ultra-fines lors d'opérations de percement.



Performances

- Tous les produits de la gamme EGP Percement permettent d'atteindre un empoussièrment inférieur à la valeur limite d'exposition professionnelle de 10 f/L.
- Ces solutions ont fait l'objet de tests dans le cadre de la campagne CARTO AMIANTE.
- En SS4, tout employeur peut s'appuyer sur les empoussièrments CARTO AMIANTE lors de l'évaluation des risques et la mise en place des moyens de protection des travailleurs. (voir note du 05/12/2017 de la Direction générale du Travail.)
- La commission CEVALIA a validé ces produits par un avis favorable. (2017-001: percement mur et sol.)

Références, destination et domaine d'utilisation

Référence	Destination	Domaine d'utilisation	Adhésif	Pour surface
EGP100	Percement	$\varnothing \leq 8\text{ mm}$	Adhésif de surface	Lisse
EGP100+	Percement	$\varnothing \leq 8\text{ mm}$	Anneau de colle	Rugueuse
EGP250	Percement	$\varnothing \leq 14\text{ mm}$	Adhésif de surface	Lisse
EGP250+	Percement	$\varnothing \leq 14\text{ mm}$	Anneau de colle	Rugueuse
TRANSEGP250	Débouchant	$\varnothing \leq 14\text{ mm}$	Adhésif de surface et anneau de colle	Lisse
TRANSEGP250+	Débouchant	$\varnothing \leq 14\text{ mm}$	Anneau de colle	Rugueuse
EGP500DER	Pose de boîte de dérivation	$\varnothing \leq 8\text{ mm}$	Adhésif de surface	Lisse

Description, caractéristiques

Gamme EGP100

- Taille : 80 x 128 mm.
- Volume de gel : 95 mL.
- Poids : 110 g.
- \varnothing du collecteur : 50 mm.
- 2 adhésifs possibles :
- Adhésif standard : pour collage sur surface lisse. (Ref: EGP100)
- Anneau de colle : pour collage sur surface rugueuse. (Ref: EGP100+)

Gamme EGP250

- Taille : 120 x 142 mm.
- Volume de gel : 225 mL.
- Poids : 250 g.
- Ø du collecteur : 67 mm.
- 2 adhésifs possibles :
- Adhésif standard : pour collage sur surfaces lisses. (Ref. EGP250)
- Anneau de colle : pour collage sur surface rugueuse à inciser avant pose. (Ref. EGP250+)

TRANSEGP250

Kit de 2 éléments.

- 1 élément d'entrée de perçement, identique à un EGP 250. (ou EGP250+)
- 1 élément de sortie de perçement, à coller après incision sur la face opposée de l'élément d'entrée de perçement, dont les caractéristiques sont les suivantes:
 - Taille : 120 x 142 mm.
 - Volume de gel : 225 mL. (une poche d'entrée et une poche de sortie)
 - Poids : 240 g.
 - Adhésif : Anneau de colle.

Deux variantes sont disponibles :

TRANSEGP250 : pour surface dure dont la finition présente une certaine fragilité. (peinture, tapisserie...)

TRANSEGP250+ : à haute adhérence pour surface ne craignant pas l'altération lors du décolllement.

Visuels



- Collecteur (1)
- Puits de centrage (2)
- Adhésif de surface (3)
- Anneau de colle (4)

